



## Einbau-Negatoskop in horizontaler Ausführung h587\_12

Horizontales Einbau-Negatoskop mit 3 Lampen. Abmessungen: 90 x 45 cm

Einbau-Negatoskop mit Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 8/10, weiß glänzend (RAL 9003) mit hitzebeständiger, strukturierter Epoxid-Polyester-Beschichtung lackiert. Diffusor aus weißem, gegossenem, opalinem Methacrylat, Stärke 3 mm. Filmhalterahmen aus Edelstahl AISI 304, Stärke 12/10, mit integrierten Andruckrollen im oberen Bereich.

Elektrische Komponenten: Fluoreszierende Lampen „Cool Day Light“ G13 – 6000°K mit Starterzündung. Elektromagnetische Vorschaltgeräte; bei Hochfrequenzmodellen (HF) dimmbare HF-Vorschaltgeräte 30–45 Hz. Schnell reagierende Glas-Sicherungen 5x20 mm.

Das Gerät entspricht den Richtlinien: 2007/47/EG (Medizinprodukte Klasse I), 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit).

Registriert im Verzeichnis des SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Technische Merkmale:

- Struktur: Stahlblech 8/10 dick
- Rahmen aus Edelstahl AISI 304
- Leuchtstofflampen
- Elektromagnetische Vorschaltgeräte
- Abmessungen: 90x45 cm
- Gehäuseabmessungen: L.95xT.11.5xh.51 cm
- Nischenmaße: L96xT.12.5xh.52 cm
- Stromversorgungsspannung: 230/50 V/Hz
- Leistungsaufnahme: 145 W
- Absorptionsstrom: 1,3 A
- Schmelzsicherung: 2/2
- Lampen 3/30
- Gewicht: 12 kg

\*Bild rein indikativ

## INFORMATIONEN

- **Negatoskop** Wandmontage

## Einbau-Negatoskop in horizontaler Ausführung h587\_12

### Einbau-Negatoskop in horizontaler Ausführung h587\_12

Negativoskope: a parete

