



Negatoskop L.120 cm horizontal h587_13

Negatoskop für Wandmontage, Unterputzmontage, Lichtausschnitt: 120x45 cm

Einbau-Negatoskop mit Gehäuse aus Stahlblech, Stärke 8/10, weiß glänzend (RAL 9003) mit eingebrannter, strukturierter Epoxid-Polyester-Lackierung. Diffusor aus weißem, gegossenem, opalinem Methacrylat, Stärke 3 mm. Filmhalterahmen aus Edelstahl AISI 304, Stärke 12/10, mit integrierten Andruckrollen im oberen Bereich.

Elektrische Komponenten: Fluoreszierende „Cool Day Light“-Lampen G13 – 6000°K mit Starterzündung. Elektromagnetische Vorschaltgeräte; bei Hochfrequenzmodellen (HF) dimmbare HF-Vorschaltgeräte 30–45 Hz. Schnell reagierende Glas-Sicherungen 5x20 mm.

Das Gerät entspricht den Richtlinien: 2007/47/EG (Medizinprodukte Klasse I), 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit).

Registriert im Verzeichnis des SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Technische Eigenschaften:

- Struktur: Stahlblech 8/10 dick
- Rahmen aus Edelstahl AISI 304
- Leuchtstofflampen
- Elektromagnetische Vorschaltgeräte
- Lichtausschnitt: 120x45 cm
- Gehäusemaße: L.125xT.11.5xh.51 cm
- Nischengröße: L.126xT.12.5xh.52 cm
- Rahmengröße: L.102xT.1.7xh.58 cm
- Versorgungsspannung: 230/50 V/Hz
- Leistungsaufnahme: 145 W
- Stromaufnahme: 1,3 A
- Schmelzsicherung: 2/2
- Lampen 3/30
- Gewicht: 16 kg

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- Negatoskop Wandmontage

HOLITY.COM

Negatoskop L.120 cm horizontal h587_13



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Negatoskop L.120 cm
horizontal h587_13

Negativoskope: a parete



HOLITY.COM