



Patienten-Transfersystem h634_03

Patiententransportliege für Patiententransport. Feste Höhe. Mit Druckknopftafel zum Motorantrieb.

Liege für den Patiententransport, ideal für Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime. Das Produkt besteht aus einem robusten Gestell, widerstandsfähig und stabil. Motorbetrieb durch Druckknopftafel. Überrollschutzrahmen und zentralisiertes Bremsesystem. Die Rückenlehne kann bis 90° eingestellt werden. Der Sprungrahmen ist mit HPL hergestellt und garantiert die maximale Hygiene und ist einfach zu desinfizieren. Die Liege besteht aus kippbaren Seitengitter auf der rechten und linken Seite. Im Kopf- und Fußteil ist das Produkt mit ergonomischen und kippbaren Schiebgriffen ausgestattet. Basis mit 4 antistatischen rotierenden Rädern, die den Transport erleichtern. Komplett mit Fach für Sauerstoffflaschen und mit 4 Aufstellungen für den Infusionsständer.

Technische Daten:

- Abmessungen: L.190 x T.65 x H.103 cm
- Batterie ohne Begrenzung der Batterielaufzeit
- Anspeisung: 230 Vac 50/60 Hz
- elektrische Motoren: Niederspannung (24V)
- Maximale Absorption: 460 VA
- Isolierung: IP44
- Maximale Belastbarkeit: 200 kg (SWL 235 kg)
- Gewicht: 140 kg
- Zubehör: Infusionsständer mit 4 Haken
- Zubehör 1: Sicherheitsgurte für die Immobilisierung des Patienten

Serienausstattung:

- Verchromter aus lackiertem Stahl
- Seitengitter
- Verstellbare Rückenlehne von 0 bis 90°
- 4 antistatische rotierende Räder Ø mm 200 mit simultaner Sperre durch Pedal und Richtungssystem
- Druckknopftafel zum Motorantrieb
- Stoßfeste laterale Stangen
- Ebene mit 2 Abschnitten
- Matratze aus expandiertem Harz mit hoher Dichte (Höhe von 80 mm) mit bei 90° abwaschbarer Beschichtung, antibakteriell, antipilz und feuerfest UNI 9175/87 und 9175FA-1/94 Klasse 1IM

- 4 kippbare Griffe für den Transport
- Aufladekabel und Kabeltrommel
- Fach für Sauerstoffflaschen
- 4 Aufstellungen für den Infusionsständer
- Druckknopftafel 8/10 Tasten zum Motorantrieb

*Auf Anfrage und nach vorherigem Kostenvoranschlag, ist es möglich auch andere Zubehöre zu bestellen.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1030.0000
- **Länge in mm** 1900.0000
- **Tiefe in mm** 650.0000
- **Typologie** fixe Höhe