



Patiententransportliege h634_19

Motorisierte Liege für den Patiententransport. Höhenverstellbar durch Druckknopftafel. Tragfähigkeit : 400 kg.

Liege für den Patiententransport, ideal für Krankenhäuser und Kliniken. Das Produkt ist für den Transport von übergewichtigen Menschen geeignet, dank der Belastbarkeit von 400 kg.

Die Liege besteht aus einem Rahmen aus Stahl, gegen Überroll geschützt und ist formbeständig, und aus einem Sprungfederrahmen aus HPL mit Matratze aus expandiertem Harz mit hoher Dichte, desinfizierbar, antibakteriell, antipilz und feuerfest Klasse 1IM.

Einfach zu transportieren dank der 4 antistatischen und rotierenden Räder. Mit elektrischem System zur Höhenverstellung und Trendlenburg und Anti-Trendelenburg System, durch teleskopische Säulen motorisiert.

Alle Bewegungen werden von einer Druckknopftafel betätigt 8/10 Tasten, mit Schlüssel zur Sperrung der Steuerung: Dadurch wird nicht nur der Zugang der Patienten zur Trage erleichtert, sondern auch die Anstrengungen des medizinischen Personal verringert.

Die Rückenlehne wird durch einem Gassystem geneigt. Das Produkt ist mit lateralen kippbaren Seitengitter, stoßfesten lateralen Stoßfängern un ergonomischen und kippbaren Schiebgriffe im Kopf- und Fußteil asugestattet.

Technische Daten:

- Abmessungen: L.226.3 x T.74.2 x H.53.9/57.9 cm
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Schaltung durch Druckknopftafel mit Schlüssel zur Sperrung der Steuerung
- Batterie: Autonomie 10 Zyklen
- Stromversorgung durch austauschbare Batterie 4,5 A (n. 2 mitgeliefert)
- Aufladekabel: Schuko
- 4 Räder Ø 200 mm mit Bremse und Richtungssystem
- Elektrische Motoren: Niederspannung (24 V)
- Maximale Absorption: 460 VA
- Isolierung IP44
- Rahmen aus Stahl
- Ebene mit 2 Abschnitten
- Seitengitter
- Elektrische variable Höhe von 40 cm
- Rückenlehne mit Servosystem durch Gas
- Motorisiertes Trendelenburg und Anti-Trendelenburgsystem
- Stoßfeste laterale Stangen
- Ergonomische und kippbare Schiebgriffe im Kopf- und Fußteil
- Matratze aus expandiertem Harz mit hoher Dichte, H.80 mm

- Beschichtung, mit Medizinprodukten desinfizierbar, antibakteriell, antipilz und feuerfest UNI 9175/87 und 9175FA-1/94 Klasse 1IM
- 4 kippbare Griffe für den Transport
- Zubehör: Infusionsständer

**Auf Anfrage nach vorherigem Kostenvoranschlag, ist es möglich auch andere Zubehöre zu bestellen: motorisierte Rückenlehne, fünftes Rad, Pedalsteuerungen, Ablagefach, Monitorhalter, Sicherheitsgurte für die Immobilisierung des Patienten, röntgenfähige Ebene.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 708.0000
- **Länge in mm** 2263.0000
- **Tiefe in mm** 742.0000
- **Typologie** verstellbare Höhe