



## Pflegebett für Krankenhäuser h634\_51

Medizinisches Bett für Krankenhäuser und Kliniken. Elektrisch variable Höhe. Abmessungen: L.202 x T.88.8 x H.95+30/40 cm.

Bett für Patientenzimmer, ideal um Zimmer von Krankenhäuser und Kliniken einzurichten. Das Produkt besteht aus einem lackiertem Rahmen aus Stahl und aus ergonomischem Sprungrahmen mit 4 Abschnitten, von abwaschbaren und abnehmbaren Bedeckungen aus Tecnopolymer bedeckt.

Der Rückenteil und femorale Abschnitt sind motorisiert, variable Höhe durch motorisierte Säulen. Beinabschnitt servounterstützt durch Gasfedern synchron zur Bewegung des femoralen Abschnitts.

Das Bett kann die Trendelenburg und Antitrendelenburg Stellungen erreichen und die HLW-Manöver erleichtern, dank der Schnellentriegelung der Rückenlehne.

An den beiden Enden, Kopf- und Fußteil, sind Schultern aus Technopolymer mit abnehmbarem Paneel aus HPL, seitwärts ist das Produkt für den Einsatz von Seitengitter (siehe Zubehör). Das Gestell wurde so gestaltet, dass Hebezeuge eingesetzt werden können und die Sterilisation auf dem unteren Boden erleichtert wird.

### Technische Daten:

- Länge: 202 cm
- Tiefe: 88.8 cm
- variable Höhe: 95+30/40 cm
- Rahmen aus lackiertem Stahl
- 4-teiliges dreifach gegliedertes Bettgestell mit abnehmbaren und waschbaren thermogeformten ABS-Elementen
- Motorisiertes Rückenteil 0-70°
- Motorisierter femoraler Abschnitt 0-25 °
- Beinabschnitt servounterstützt durch Gasfedern synchron zur Bewegung des Femurabschnitts 0-35 °(ca.)
- Variable Höhe durch motorisierte Säulen
- Trendelenburg und Antitrendelenburg
- Schnellentriegelung der Rückenlehne zur Erleichterung des HLW-Manövers
- Niederspannungs-Elektromotoren mit Anti-Quetschung und Anti-Scherstellen
- Notstromversorgung über wiederaufladbare Batterien. Dauern: Ca. 10 Zyklen
- Lackiert mit wärmehärtenden Epoxipulvern
- Äquipotentialle Knoten

- Schultern aus Technopolymer mit abnehmbarem Paneel aus HPL
- Vorrüstung für Paar Zirkelseitengitter (nicht inklusive, siehe Zubehör)
- 4 umlaufende Stoßfänger
- Kabeltrommel
- Bremsvorrichtung auf zwei Achsen mit Richtungssystem und spurlose Rollen Ø150 mm. Bedienung über beidseitige anteroposteriore Pedale
- 10-Tasten- Fernbedienung mit 3,5 m Spiralkabel und Sperrschlüssel
- Zubehör: Paar Zirkelseitengitter

N.B: Beim Hinzufügen von Seitengitter, können sich die Abmessungen ändern.

## INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2020.0000
- **Tiefe in mm** 888.0000
- **Höhe in mm** 950.0000