



Laborzentrifuge mit transparentem Deckel h636_01

Mini-Laborzentrifuge mit transparentem Deckel. Digitaler Timer einstellbar von 1 bis 99 min

Mini-Zentrifuge für alle Anwendungen, die keine hohe Geschwindigkeit erfordern, z.B. Mikrofiltration und Zellseparation. Der transparente Deckel ermöglicht eine ständige Beobachtung der Zentrifuge. Die Mini-Zentrifuge. Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Zentrifuge nur, wenn der Deckel geschlossen ist. Der Deckel lässt sich mit einem Knopfdruck leicht öffnen. Kompaktes Design und leiser Betrieb. Einfache Bedienung über die Touch-Tastatur.

Technische Merkmale

- Feste Drehzahl von 6000 U/min
- Digitaler Timer einstellbar von 1 bis 99 min
- Integrierter Schnellstopp
- Schneller Drehzahlstart
- Rotor ohne Werkzeug austauschbar
- Fassungsvermögen: 8x2,0 ml
- Emittierte Dichte 1,2 kg/dm³
- Zentrifugalbeschleunigung 2000 G
- Max. kinetische Energie: 20 Nm
- Motordateneingabe: 12 W
- Nennleistung des Motors: 8 W
- Drehzahlbereich: 6000-6000 U/min
- Drehzahlabweichung: 5
- Zündzeit: 99 min
- Zeitschaltuhr
- Timer-Anzeige 7-Segment-LED
- Zulässige Einschaltdauer: 100
- Schnellstopp
- Automatische Deckelöffnung
- Schutzabdeckung
- Abmessungen: B.155xT.105xH.175 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Zulässige Umgebungstemperatur: 5-40°C
- Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 80%.
- Schutzart: nach DIN EN 60529 IP 30
- Spannung: 100-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 12 W
- Gleichspannung: 24 V
- Stromaufnahme: 500 mA

INFORMATIONEN

- Kapazität 8x2,0 ml

HOLITY.COM

Laborzentrifuge mit transparentem Deckel h636_01



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Laborzentrifuge mit transparentem
Deckel h636_01

Capacità: 8x2,0 ml



HOLITY.COM