



Straßenschacht mit Rahmen h638_144

Schachtabdeckung aus Gusseisen mit Rahmen mit internem U-Anschlag für Geruchsdichtigkeit. Klasse: B125. Abmessungen: 580 x 580 mm.

Diese Schachtabdeckung aus Sphäroguss, die nach der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124 hergestellt und für die Befahrbarkeit in die Klasse B125 eingestuft wurde, ist ideal für selbstsichernde Pflastersteine. Die Schachtabdeckung besteht aus einem Rahmen, der sowohl unten als auch oben quadratisch ist und mit dem Straßenniveau übereinstimmt, ohne Außenrippe, mit einem U-förmigen Innensitz, der eine geruchsdichte Abdichtung gewährleistet und in Verbindung mit dem Deckel mit Sand oder gleichwertigen Materialien gefüllt werden kann, und mit einem abgeschrägten Innenwinkel, der das korrekte Einsetzen des Deckels erleichtert. Das Produkt zeichnet sich durch einen quadratischen Deckel, geschlossene Bodenschlitze zum Einsetzen des Hebeschlüssels, eine abgeschrägte Ecke zum eindeutigen Einsetzen in den Rahmen, Platz für beliebige Logos, eine maximale Verriegelungstiefe und gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Reliefs aus, die einen vollständigen Abfluss des ablaufenden Wassers gewährleisten.

Technische Merkmale:

- Außenmaße: 580 x 580 mm
- Nettobreite: 504 x 504 mm
- Höhe: 40 mm
- Gewicht: 25 kg
- Klasse: B125
- Material: Sphäroguss
- Rahmenform: quadratisch
- Rahmen mit innenliegendem U-Falz zur Geruchsabdichtung
- Rahmen ohne äußere Umrandungsklappe
- Form des Deckels: quadratisch
- Zertifizierung: ISO 9001:2015
- Bruchlast größer als 125 kN
- Hermetisch dicht
- Entspricht der Norm: EN 1563

*Abbildung rein indikativ

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 580 x 580 mm



Straßenschacht mit Rahmen h638_144

**Straßenschacht mit Rahmen
h638_144**

Materiale_chiusini: ghisa

Dimensioni_chiusini: 580 x 580 mm

