



Schachtabdeckung aus Gusseisen 76,5x140 cm h638_160

Schachtabdeckung aus Gusseisen mit rechteckigem verschraubtem Deckel, zertifiziert nach ISO 9001:2015. Befahrbare Klasse D400. Außenmaße: 765 x 1400 mm. Nettobreite: 600 x 1200 mm. Höhe: 100 mm.

Die Schachtabdeckung aus Sphäroguss 765x1400 mm - Klasse D400 h638_160 ist so konstruiert, dass sie hoher Beanspruchung und starkem Verkehr standhält, was sie perfekt für Autobahnen, Industriegebiete, LKW-Parkplätze und Rangierbereiche macht.

Aus Sphäroguss GJS-500-7, der der EN 1563 entspricht, bietet er eine hervorragende Schlag- und Korrosionsbeständigkeit, die eine lange Lebensdauer auch bei widrigen Wetterbedingungen gewährleistet. Die Straßentauglichkeitsklasse D400 bescheinigt, dass die Schachtabdeckung hohen Belastungen von bis zu 400 kN standhält und damit für Bereiche mit häufigem LKW- und Lkw-Verkehr geeignet ist.

Der rechteckige Rahmen besteht aus zwei miteinander verschraubten Halbrahmen, was die Stabilität verbessert und die Montage erleichtert. Die geformte und abgerundete umlaufende Schiene an den Ecken sorgt für eine optimale Verankerung im Fundament, wodurch die Gefahr des Durchhängens mit der Zeit verringert wird. Zusätzlich verleihen die Verstärkungsrippen der Konstruktion eine höhere Festigkeit.

Eine Besonderheit dieser Schachtabdeckung ist das verschraubte Verschlusssystem, das ein versehentliches Öffnen verhindert und die Sicherheit in Durchgangsbereichen erhöht. Der U-förmige Innensitz ermöglicht das Einbringen von Dichtungsmaterialien, um eine Geruchsdichtigkeit zu erreichen, die das Entweichen von Gasen oder Dämpfen aus der Kanalisation verhindert.

Die rechteckige Abdeckung ist mit Hebeschlitzern ausgestattet, die die Wartungsarbeiten erleichtern. Die Oberfläche hat ein rutschfestes Relief, das die Rutschgefahr verringert und für mehr Sicherheit für Fußgänger und Bediener sorgt. Darüber hinaus kann der Deckel mit Gravuren oder Logos personalisiert werden, was ihn perfekt für Behörden und Infrastrukturbetreiber macht.

Wichtig! Dieser Gusschachtdeckel h638_160, ist perfekt für sichere und dauerhafte Installationen! Kontaktieren Sie uns jetzt für ein individuelles Preis-Angebot!
Schachtdeckel
Spezifische Eigenschaften:
Material: Sphäroguss GJS-500-7, gemäß EN 1563
Belastungsklasse: D400
Abmessungen: 765 x 1400 mm

- Nettomaß: 600 x 1200 mm
- Sphärogussanhöhe: 100 mm
- Gesamtgewicht: 140 kg

Stabilität: Rahmen aus zwei verschraubten Halbrahmen: für mehr Stabilität
Verankerung: Vertiefte, geriffelte und abgerundete Randeinfassung: für sichere Verankerung
Verstärkung: Verstärkungsrippen: für höhere Festigkeit
Geruchsicherung: D-förmiger Innensitz: für Geruchsdichtigkeit
Verschraubtes Befestigungssystem: für sicheren Verschluss

- Deckel mit Ösen: zum Anheben
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Reliefs: für zusätzliche Sicherheit

Wartung
Einbaueigenschaften:
Vorteile:

- Maximale Festigkeit: dank zertifiziertem Sphäroguss.
- Geeignet: für starken Verkehr und hohe Belastungen.
- Hermetischer Verschluss: um das Entweichen von Gerüchen zu verhindern.
- Garantierte Sicherheit: mit verschraubtem Verschluss gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
- Rutschhemmende Oberfläche: für mehr Sicherheit in Fußgänger- und Fahrzeugdurchgangsbereichen.
- Langlebigkeit: durch Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.
- Möglichkeit der individuellen Gestaltung: Raum für das Einfügen beliebiger Aufschriften und/oder Logos.

FAQ:

Kaufberatung:

Wenn Sie eine Schachtdeckung für einen Bereich mit starkem Verkehr oder hoher Belastung benötigen, gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten.

Das erste zu berücksichtigende Element ist die Befahrbarkeitsklasse: Das Modell D400 ist ideal für Hauptverkehrsstraßen, Industriegebiete und Parkplätze für schwere Fahrzeuge. Für Umgebungen mit leichtem Verkehr kann eine niedrigere Klasse, wie B125 oder C250, ausreichend sein.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Material. Das Sphäroguss GJS-500-7 wird aufgrund seiner Elastizität, Schlagfestigkeit und Langlebigkeit häufig für leistungsstarke Schachtdeckungen verwendet.

Die Sicherheit ist vor allem in stark befahrenen Bereichen entscheidend. Das Verriegelungssystem mit Bolzen sorgt dafür, dass der Deckel sicher an seinem Platz bleibt und verhindert ein versehentliches Öffnen durch häufiges Vorbeifahren schwerer Fahrzeuge oder Erschütterungen. Die rutschfeste Oberfläche verringert zudem die Unfallgefahr bei Nässe.

Für diejenigen, die ein identifizierbares Produkt benötigen, kann der Deckel auf Wunsch mit Logos oder Schriftzügen versehen werden, eine nützliche Lösung für Behörden und Straßenverwaltungsunternehmen.

Die Entscheidung für eine hochwertige Schachtdeckung bedeutet eine Investition in Sicherheit, Langlebigkeit und Festigkeit und gewährleistet eine zuverlässigere und leistungsfähigere Infrastruktur.

Schachtdeckung aus Gusseisen, rechteckige Schachtdeckung für Einfahrten D400, Schachtdeckung für Schwerlastverkehr, gusseiserne Schachtdeckung für die Industrie, verschraubte Schachtdeckung, Schachtdeckung für Be- und Entladebereiche

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 765 x 1400 mm



Schachtabdeckung aus Gusseisen 76,5x140 cm h638_160

Schachtabdeckung aus Gusseisen 76,5x140 cm h638_160

Material Schachtabdeckung: ghisa
Abmessungen Schachtabdeckungen: 765 x 1400 mm

