



Straßenschachtabdeckung mit Inspektionsluke h638_86

Straßenschachtabdeckung mit Inspektionsluke. Klasse C250. Abmessungen: 600x600 mm.

Schachtabdeckung aus Sphäroguss, hergestellt in Übereinstimmung mit der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124, Belastungsklasse C250, von einem nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmen: 2015, bestehend aus einem quadratischen Rahmen, der sowohl unten als auch oben dem Straßenniveau entspricht und mit einer entsprechend geformten und an den Ecken abgeschrägten Außenrippe versehen ist, um eine größere Auflagefläche zu erhalten und eine bessere Verankerung im Fundament zu ermöglichen; U-förmiger Innensitz, um in Verbindung mit den Deckeln eine Geruchsabdichtung durch Auffüllen mit Sand und/oder gleichwertigen Materialien zu erreichen. Doppelter Deckel, von dem der mittlere für die Inspektion geeignet ist, mit Schlitz am Boden, die für die Aufnahme des Hebeschlüssels geeignet sind; seitliche Schraube, durch die der mittlere Deckel angehoben werden kann, Platz für die Anbringung von Schriftzügen und/oder Logos (z. B. Auftraggeber+ usw.); rutschfeste Auflage, die so verteilt sind, dass das ablaufende Wasser vollständig abfließen kann.

Technische Daten:

- Material: Sphäroguss
- Hermetisch
- Quadratischer Deckel
- Quadratischer Rahmen
- Außenmaße: 600x600 mm
- Freiraum: 500x500 mm
- Höhe: 55 mm
- Gewicht ca. 45 kg
- Inspektionsleuchte: 202x202 mm
- Bruchlast > 250 kN
- Klasse: C250

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung Gusseisen**

- Abmessungen Schachtabdeckungen 600 x 600 mm



Straßenschachtabdeckung mit Inspektionsluke h638_86



Straßenschachtabdeckung mit Inspektionsluke h638_86

Materiale_chiusini: ghisa

Dimensioni_chiusini: 600 x 600 mm

