



## Schachtabdeckung aus Gusseisen Klasse D400 h638\_88

Rechteckige Schachtabdeckung aus Gusseisen. Automatisches Schließsystem.

Schachtabdeckung aus Sphäroguss, hergestellt nach der neuesten Ausgabe der UNI EN 124, Belastungsklassen D400, für den Einsatz in Bereichen, die für Autos und Lastwagen zugänglich sind, einschließlich Fahrbahnen, Seitenstreifen und Fußgängerzonen, von einem nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmen: 2015, bestehend aus einem rechteckigen Rahmen, der sowohl an der Basis als auch an der Oberseite dem Straßenniveau entspricht, mit einer geeigneten Außenrippe, die an allen vier Seiten durchgängig ist und an den Ecken entsprechend geformt und abgeschrägt ist, um eine größere Auflagefläche zu erhalten und eine bessere Verankerung mit dem Fundament zu ermöglichen, auch durch Löcher für die Befestigung mit Ankerschrauben; Verstärkungsrippen; rutschfeste Verbindung für eine eindeutige Verbindung mit der Abdeckung. Rechteckiger Deckel mit einem Verriegelungssystem, das mit einem allgemeinen Hebel gelöst werden kann, bestehend aus einem entsprechend geformten elastischen Ansatz, der in die Lasche des Rahmens eingreift; Schlitze mit geschlossenem Boden, die für die Aufnahme der Hebeschlüssel geeignet sind; Oberflächenrillen für die Verbindung mit den Antirutschplatten des Rahmens für die eindeutige Positionierung des Deckels in seinem Sitz; Platz für die Einfügung beliebiger Schriftzüge und/oder Logos (z. B. Auftraggeber + usw.); gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Reliefs für vollständigen Wasserablauf.

Technische Daten:

- Material: Sphäroguss
- Hermetisch
- Rechteckiger Deckel
- Rechteckiger Rahmen
- Außenmaße: 500 x 700 mm
- Freiraum: 390 x 590 mm
- Höhe: 100 mm
- Gewicht 42 kg
- Bruchlast > 400 kN
- Klasse: D400

\*Abbildung rein indikativ

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen

- Abmessungen Schachtabdeckungen 500 x 700 mm

**HOLITY.COM**

Schachtabdeckung aus Gusseisen Klasse D400 h638\_88



**HOLITY.COM**

**HOLITY.COM**