



## Straßenschacht 50x70 cm h638\_90

Schachtabdeckung aus **Sphäroguss**. Klasse C250. Abmessungen: 500x700 mm

Schachtabdeckung aus duktilem Gusseisen, hergestellt nach der neuesten Ausgabe der Norm UNI EN 124, Belastungsklasse C250, für den Einsatz in Parkhäusern, Höfen, Industrieanlagen und Bereichen mit langsamer Bewegung. Von einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen, bestehend aus einem rechteckigen Rahmen, der sowohl unten als auch oben dem Straßenniveau entspricht und mit einer geeigneten Außenrippe versehen ist, die an allen vier Seiten durchgängig ist, um eine größere Auflagefläche zu erhalten und eine bessere Verankerung auf dem Fundament zu ermöglichen; U-förmiger Innensitz, um eine Geruchsabdichtung durch Auffüllen mit Sand und/oder gleichwertigen Materialien in Kombination mit dem Deckel zu erhalten; abgeschrägte Innenecke zum eindeutigen Einsetzen des Deckels. Rechteckiger Deckel mit unten geschlossenem(n) Schlitz(en) zur Aufnahme der Hebeschlüssel; Platz für eventuelle Beschriftungen und/oder Logos (z.B. Auftraggeber + etc.); abgeschrägte Ecke zum eindeutigen Einsetzen in den Rahmen; gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Reliefs zur vollständigen Ableitung von ablaufendem Wasser.

### Technische Daten:

- Material: Sphäroguss
- Außenabmessungen: 500x700 mm
- Freiraum: 400x600 mm
- Höhe: 45 mm
- Hermetisch
- Rahmenform: rechteckig
- Form des Deckels: rechteckig
- Klasse: C250
- Gewicht: ca. 31 kg.

\*Bild rein indikativ

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 500 x 700 mm



Straßenschacht 50x70 cm  
h638\_90

Materiale\_chiusini: ghisa

Dimensioni\_chiusini: 500 x 700 mm