

Friedhofsleiter h693_10

Aluminiumleiter für den Einsatz auf Friedhöfen. Erhältlich in den Ausführungen mit 12 und 17 Stufen. Max. Tragfähigkeit: 150 kg.

Feststehende Friedhofsleiter Speziell für die Verwendung durch Friedhofsreinigungs- und Wartungspersonal. Komplett aus Aluminium gefertigt und mit breiten, rutschfesten Stufen ausgestattet. Ausgestattet mit Anschlaghaken und Verstärkungsrampen für mehr Stabilität und breiten Aluminiumholmen.

Die Leiter ist nach EN 131.1 gebaut und besteht Dauertests von über 50.000 Arbeitszyklen.

Erhältliche Modelle:

12 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 49 x H.300 cm - Arbeitshöhe: 355 cm. Gewicht: 9 kg.

17 Stufen - Abmessungen in geöffnetem Zustand: 49 x H.400 cm - Arbeitshöhe: 450 cm. Gewicht: 12 kg.

Technische Merkmale:

- Max. Tragfähigkeit: 150 kg
- Konstruiert nach EN 131.1, besteht Dauertests von über 50.000 Arbeitszyklen
- Geprüft durch das Polytechnikum Mailand, jede Leiter wird mit einer Konformitäts- und Prüfbescheinigung geliefert
- Stufenbefestigung mit aeronautischer Technologie
- Standard-Stopphaken
- Große Aluminiumholme
- Verstärkungsstäbe
- Komfortable 8 cm rutschfeste Stufen

*Abbildung rein indikativ


INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** zum Anlegen
- **Gestell** fest

Friedhofsleiter h693_10



N° GRADINI N° OF RUNGS	PIESO (kg) WEIGHT (kg)	A	B	C	D	E	F	H	NORMA DI RIFERIMENTO STANDARD OF REFERENCE
12	9	355	300	49	110	284	260	175	EN 131
17	12	450	400	49	145	370	348	260	D.L.81



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Friedhofsleiter h693_10

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: da appoggio

Gestell: fissa