



Parkplatzsperre für Asphalt h729_27

Absperrrpfosten mit Sockel zum Aufnageln oder Aufleimen. Material: verzinkter Stahl. Schlüsselschloss.

Parkplatzsperre, ideal für die Markierung von zugewiesenen Parkplätzen in Garagen oder Wohnanlagen. Speziell entwickelt für die Installation auf Asphalt und dort, wo es nicht möglich ist, Nägel in den Boden zu schlagen oder zu bohren. Die Schranke kann mit einem Hammer und den mitgelieferten Nägeln befestigt werden oder mit dem lösungsmittelfreien MS-Polymer-Kitt direkt auf den Boden geklebt werden. Die Basis besteht aus einer extrem widerstandsfähigen Harzplatte, deren gebogene Form es ermöglicht, alle Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten des Bodens zu überdecken. Die Schranke verriegelt automatisch und ist mit einem Zylinderschloss mit Schlüssel ausgestattet.

Technische Merkmale:

- Abmessungen der Bodenplatte: 102 x 46 cm, Dicke 3 cm
- Höhe: 43 cm
- Struktur aus verzinktem Stahl
- Sockel aus Kunstharz
- 9 Löcher für die Bodenbefestigung
- Inklusive Befestigungsschrauben
- Sockel kann mit lösungsmittelfreiem MS-Polymerkleber verklebt werden (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten)
- Europäisches Zylinderschloss mit Schlüssel
- Rote reflektierende Streifen
- Zugkraft: max. 1200 kg
- Quetschkraft: max. 5000 kg

INFORMATIONEN

- **Material** Stahl, verzinkt
- **Höhe** 43 cm
- **Breite** 102 cm

Parkplatzsperre für Asphalt h729_27



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Parkplatzsperre für Asphalt h729_27

Material: Stahl, verzinkt
Höhe: 43 cm
Breite: 102 cm