

**HOLITY.COM**

Pulver-Feuerlöscher Kg. 1 h753_01

Pulverlöscher 1 kg mit Brandklasse 8A 34BC. Abmessungen: Ø 80 x h. 330 mm.

Pulverlöscher 1 kg mit Tank gebaut mit vollautomatischen Maschinen nach UNI-Norm in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der PED-Richtlinie 2014/68/EU. Der Tank ist Sandgestrahlt mit Metallkugelstrahlen und lackiert mit RAL 3000 Polyurethan-Epoxidpulver. Ausgestattet mit einem Knopfventil, aus Messing gemäß den Sicherheitsanforderungen der PED 2014/68/EU, komplett mit Sicherheitsventil und Düse. Es gibt ein Druckmessgerät aus Messing d/m 23, Anschluss 10X1 mit O-Ring. Das Löschmittel besteht aus Mehrzweck-ABC-Pulver nach EN 615. Es gibt eine Metallhalterung für die Montage in einem Auto oder Fahrzeug. Geeignet zum Löschen von Bränden der Klassen A, B, C.

Technische Merkmale:

- Feuerklasse: 8A 34BC
- Abmessungen: Ø 80 x H. 330 mm
- Gewicht: 1 kg
- Einsatztemperaturen: -30 °C +60 °C
- Material des Tanks: sandgestrahlt mit Metallkugelstrahlen und lackiert mit RAL 3000 Polyurethan-Epoxidpulver
- Knopfventil entspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen PED 2014/68/EU
- Sicherheitsventil
- Ausgabedüse
- Messingmanometer d/m 23 mit 10X1 Anschluss mit O-Ring
- Löschmittel: Mehrzweck-ABC-Pulver nach EN 615
- Metallhalterung im Lieferumfang enthalten
- Zertifizierung nach ISO UNI EN 3

*Abbildungen rein indikativ.



HOLITY.COM



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.

HOLITY.COM

Pulver-Feuerlöscher Kg. 1 h753_01

Agente estinguente: polvere