



Pulverfeuerlöscher 6 Kg h753_03

Pulverfeuerlöscher mit Spenderrohr. Gewicht: kg. 6. Brandklasse: 55A 233BC.

Pulverlöscher 6kg Einsatztemperaturbereich von -30°C bis +60°C, hergestellt nach der Norm UNI EN/3 und zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Der Feuerlöscher hat einen Durchmesser von 160 mm und eine Höhe von 560 mm. Der Tank ist metallisch kugelgestrahlt und mit RAL 3000 Polyurethan-Epoxid-Pulverlack behandelt. Das Produkt wird mit einem Knopfventil aus Messing mit Sicherheitsventil, Messingmanometer d/m 23 mit Anschluss 10X1 mit Dichtung und Auslassrohr bestehend aus einem EPDM-Gummischlauch mit Metaldüse geliefert. Dank eines Universalhakens aus Metall kann der Feuerlöscher an der Wand montiert werden. Das Löschmittel des Feuerlöschers ist Pulver ABC polyvalent gemäß EN615. Der tragbare Pulverlöscher ist zugelassen für die Brandklasse 55A 233BC.

Technische Merkmale:

- Brandklasse: 55A 233BC
- Gewicht: 6 kg

- Durchmesser: 160 mm
- Höhe: 560 mm
- Gesamtgewicht: 9,7 kg
- Verwendungstemperatur: -30 °C +60 °C
- Löschmittel: Mehrzweck-ABC-Pulver nach EN 615
- Tank: sandgestrahlt mit Metallkugelstrahlen
- Behandlung des Tanks: Lackierung mit Polyurethan-Epoxidpulver RAL 3000
- Druckknopfventil aus Messing, komplett mit Sicherheitsventil
- Ventil und Behälter sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen PED 2014/68/EU hergestellt
- Gummi-Spenderschlauch aus EPDM-Gummi
- Spendertülle aus Metall
- Halterung: Universal-Metallhaken
- Wandmontage
- Gemäß UNI EN/3 konstruiert
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU

*Die Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver



HOLITY.COM

Polverfeuerlöscher 6 Kg h753_03

Agente estinguente: polvere



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.