



HOLITY.COM

Pulverfeuerlöscher Kg.12 h753_04

Pulverlöscher 12 Kg. Farbe: RAL 3000. Höhe: 670 mm.

Tragbarer Pulverdrucklöscher mit einem Gewicht von 12 kg, ideal zum Löschen von kleinen Bränden. Der Feuerlöscher erfüllt die Anforderungen der Norm UNI EN/3 und ist vom Innenministerium zugelassen. Darüber hinaus ist er nach der PED-Richtlinie 2014/68/EU konstruiert. Seine Farbe ist rot RAL 3000 und er hat einen sandgestrahlten Tank mit Metallkugelstrahlen und lackiert RAL 3000 Polyurethan-Epoxidpulver. Die Einsatztemperatur reicht von -30 °C bis +60 °C und ist mit einem Düsenrohr mit EPDM-Gummischlauch und Metaldüse ausgestattet. Wandmontage über Universalkupplung. Brandklasse A - B - C (Brände von Feststoffen, Flüssigkeiten oder verflüssigbaren Feststoffen und Brände von Gasen).

Technische Eigenschaften:

- Gewicht: 12 kg
- Brandklasse: A-B-C
- Einsatztemperaturen: -30 °C +60 °C
- Abmessungen: Ø 180 x H. 670 mm

- Gesamtgewicht: 17,5 kg
- Löschmittel: Mehrzweck-ABC-Pulver nach EN 615
- Behälter gestrahlt mit Metallkugelstrahlen und lackiert mit Polyurethan-Epoxidpulver
- Farbe: RAL 3000
- Knopfventil komplett mit Sicherheitsventil
- Material des Knopfventils: Messing
- Manometer mit Anschluss 10X1 mit Dichtung
- Material des Manometers: Messing d/m 23
- Rohrmaterial: EPDM-Gummischlauch
- Metall-Ausgabetülle
- Universalhaken aus Metall für die Wandmontage
- Ce-zertifiziert nach ISO UNI EN 3
- Konform mit der PED-Richtlinie 2014/68/EU

*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver



HOLITY.COM



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.

HOLITY.COM

Pulverfeuerlöscher Kg.12
h753_04

Agente estinguente: polvere