



Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 Kg h753_06

Pulverlöscher 6 kg automatischer, geeignet zum Löschen von Bränden der Klassen A, B und C. Temperaturbereich: 68 °C.

Feuerlöscher mit 6 kg Automatik mit Sprinkler-Öffnungstemperatur 68 °C. Es ist gemäß der PED 2014/68/EU konstruiert. Der Tank ist sandgestrahlt mit Metallkugelstrahlen und mit RAL 3000-farbiger Polyurethan-Epoxid-Pulverfarbe behandelt. Es ist mit einem Messingventil mit einer sprinklerartigen automatischen Öffnungsvorrichtung, komplett mit Sicherheitsventil, und einem Druckmesser aus Messing d/m 23, Anschluss 10X1 mit O-Ring ausgestattet. Das darin enthaltene Löschmittel ist ein Mehrzweckpulver nach EN 615 für die Brandklassen A, B und C. Das Produkt enthält eine Metallhalterung zur Befestigung an der Decke

Technische Merkmale:

- Typologie: automatisch
- Durchmesser: 245 mm
- Höhe: 338 mm
- Gewicht: 6 kg
- Gesamtgewicht: 8,5 kg
- Brandklassen: A B C
- Sprinkleröffnungstemperatur: 68 °C
- Tank sandgestrahlt mit Metallkugelstrahlen und lackiert mit Polyurethan-Epoxidpulver
- Farbe: RAL 3000
- Ventil mit automatischer Sprinkler-Öffnungsvorrichtung, komplett mit Sicherheitsventil
- Löschmittel: Mehrzweck-ABC-Pulver nach EN 615
- Produkt mit Metallhalterung
- Befestigung an der Decke
- Zertifiziert nach der PED-Richtlinie 2014/68/EU

INFORMATIONEN

- Löschmittel Pulver
- Vorteile Feuerlöscher automatisch

HOLITY.COM

Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 Kg h753_06



HOLITY.COM



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.

HOLITY.COM

Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 Kg h753_06

Agente estinguente: polvere