

**HOLITY.COM**

Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 kg h753_19

Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 kg Brandklassen: A B C. Entladezeit: 35 sec.

Automatisches Pulverlöschsystem in 6 kg Füllung. Seine Einsatztemperatur reicht von -30 °C bis +60 °C und ist zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Der Löscher ist verwendbar an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V, in einem Abstand von 1 m.

Technische Eigenschaften:

- Brandklassen: A - B - C (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase)

- Gewicht: kg 6
- Abmessungen: Ø 160 x H. 490 mm
- Empfohlene Verteilerrohrlänge: 6 m
- Entladezeit: 35 Sek.
- Geschützte Fläche: 10 qm
- Gehäuse aus hochfestem legiertem Stahl
- Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbe: RAL 3000 rot
- Löschmittel: Pulver ABC - MAP 20%
- Treibmittel: Stickstoff (N₂)
- Automatisches Ventil M. 30x1,5 mit Druckschalter, geeicht auf 11 bar
- Automatische Eingriffstemperatur des Ventils: 93 °C (mit serienmäßig mitgeliefertem Fühler)
- Automatische Aktivierung bei Erreichen der Fühlertemperatur
- Wandhalterung aus Eisen im Lieferumfang enthalten
- Ein nach CE PED 2014/68/EU zugelassenes Gerät

*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver
- **Vorteile Feuerlöscher** automatisch

Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 kg h753_19

Automatischer Pulverfeuerlöscher 6 kg h753_19

Agente estinguente: polvere

