

**HOLITY.COM**

Nicht-magnetischer CO2-Löscher 5 kg h753_21

Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid (CO₂), nicht-magnetisch. Abmessungen: Ø 152 x H. 670 mm. Entladungszeit: 11,5 Sek.

Der 5 kg Kohlendioxidlöscher eignet sich zum Löschen von Bränden der Klasse B, d.h. von brennbaren Flüssigkeiten. Er besteht aus einem Gehäuse aus der Aluminiumlegierung AA6061 mit äußerer Pulverbeschichtung in der Farbe ROT RAL 3000 und einem Magnetventil M. 25X2 mit Hebeln aus Edelstahl. Das Löschmittel ist 99,99% Kohlendioxid (CO₂). Dieses Modell ist aus Komponenten mit geringer magnetischer Leitfähigkeit hergestellt und hat eine Einsatztemperatur von -30 °C bis +60 °C. Es ist gemäß UNI EN 3-7 (M.D. 7.1.2005) konstruiert, MED 2014/90/EU genehmigt und PED 2014/68/EU zertifiziert. Das Produkt ist verwendbar an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V, in einem Mindestabstand von 1 Meter.

Technische Eigenschaften:

- Brandklassen: B
- Löschmittel: 99,99% Kohlendioxid (CO₂)
- Betriebstemperatur: -30 °C +60 °C
- Nennlast: 5 kg
- Gesamtgewicht: 12,3 kg
- Abmessungen: Ø 152 x H. 670 mm
- Entladezeit: 11,5 Sek.
- Material der Konstruktion: Aluminiumlegierung AA6061
- Außenpulverbeschichtung
- Farbe: Rot RAL 3000
- Magnetisches Ventil M. 25X2, Hebel aus rostfreiem Stahl
- Löschgerät CE-geprüft PED 2014/68/EU - MED 2014/90/EU - UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)


*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel CO₂**



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Nicht-magnetischer CO2-Löscher 5 kg h753_21

Agente estinguente: Co2

MODALITA' DI UTILIZZO



1) RIMUOVERE LA SPINA DI SICUREZZA



2) IMPUGNARE IL CONO DIFFUSORE



3) PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO



4) DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

HOLITY.COM