

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





## HOLITY.COM

## Modularer Schwimmplattform 2 x 3 m h759\_02

Plattform aus modularen Schwimmkörpern. Material: Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Gesamtmaße: 2 x 3 m

Modularer Schwimmponton verwendbar in Strandeinrichtungen, Hotels, Resorts, Tauch- und Angelclubs, Yachthäfen und Docks aber auch als Plattform auf Flüssen, Kanälen. Seine Funktion kann vielfältig sein, nämlich als Spielfloss oder Sonnendeck, aber auch als Steg zum Anlegen von Booten und Jetskis, als Landeplattform auf dem Wasser oder als Referenz für Taucher. Die Struktur, die aus 100% recyclebarem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) besteht, hat Gesamtabmessungen von 2 x 3 Metern. Sein Konstruktionsmaterial macht es resistent gegen Wetter und UV-Strahlen, Salz, Meerwasser und Säuren. Dank der technischen Eigenschaften von HDPE kann die Struktur Temperaturen von -55° bis +75° standhalten, ohne sich zu verformen oder zu verändern. Wartungsarm und schnelle Montage, dank der hohen Beweglichkeit und Leichtigkeit der schwimmenden Komponenten. Die einzelnen Schwimmkörper sind durch spezielle Polyethylen-Verbinder mit ineinandergreifenden Verschlüssen miteinander verbunden. Der Artikel wird inklusive einer Edelstahl-Leiter und 2 Edelstahl-Anker-Sets geliefert. Verankerung am Meeresboden mittels eines Ankers oder Betonblock, der mit der Plattform durch eine Leine oder Kette verbunden ist, die mit dem Ankerhaken verbunden wird. Der Anker/der Betonblock und die Kette/das Seil sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann, nach vorheriger Absprache, in verschiedenen Größen bestellt werden.

## Technische Eigenschaften:

- Material: Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- 100% recycelbar
- Gesamtabmessungen: 2 x 3 mt
- Modulares System
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Leiter aus Edelstahl
- 2 Verankerungssätze aus Edelstahl
- Auftriebskraft: 350kg pro qm einlagig
- Beständig gegen Temperaturen von -55° bis +75° ohne Verformung oder Veränderung
- Flexibilität und Festigkeit
- Getestet für Installationen auf offener See, in Küstengebieten, Seen und Flüssen, bis zu 150cm Wellenhöhe (je nach Verankerung)
- Schnelle Installation
- Leicht zu reinigen
- Keine Ecken oder scharfen Kanten

• TUV-zertifizierte maximale Tragfähigkeit

\*Bitte beachten Sie, dass die Plattform in verschiedenen Größen bestellt werden kann.

\*Abbildung rein indikativ.

## **INFORMATIONEN**



Modularer Schwimmplattform 2 x 3 m h759\_02



