

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Elektronischer Aufsatzhahn h798 10

Elektronischer Mischer für öffentliche Toiletten. Berührungsloser Betrieb und automatisches Spülen bei längerer Nichtbenutzung.

Elektronischer Wasserhahn mit Mischer, perfekt für die Installation auf Waschbecken in öffentlichen Waschräumen von Autogrills, Stationen, Restaurants. Geeignet für den Einsatz an stark frequentierten Orten, da es sich durch eine sehr robuste Struktur auszeichnet und hohe Leistung garantieren kann. Das Öffnen und Schließen erfolgt berührungslos, um jeglichen Kontakt der Hände mit den Oberflächen zu vermeiden. Um Vandalismus zu vermeiden, ist ein automatisches Schließsystem nach 30 Sekunden Dauerbetrieb vorgesehen. Um vor Staunässe und Bakterienwachstum zu schützen, sind automatische Spülungen bei längerer Nichtbenutzung vorgesehen.

Technische Merkmale:

- Material: MetallFinish: Chrom
- Aktivierung durch eine Fotozelle
- Automatisches Schließen nach 30 Sekunden Dauerbetrieb oder bei Entladung oder Abbau der Fotozelle
- Automatisches Spülen bei längerer Nichtverwendung, um eine Stagnation des Wassers zu vermeiden
- Stromversorgung mit Lithium-Batterie 6 Volt Typ CRP2 im integrierten Behälter im Hahnkörper
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Durchflussbegrenzer 1,9 l/min
- Luftgebläse gegen Kalk
- Vorrichtung Wasserschlagdämpfer
- Anschlüsse: Ø 3/8" (12x17)
- Höhe des Mundes: 13,8 cm
- Höhe: 14,1 cm
- Geliefert mit PEX-Schläuchen mit NF-Rückschlagventilen, Absperrventilen und Filtern
- Warmwasser-Temperaturbegrenzungssystem zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen
- Hält 30 Minuten lang einer Temperatur von 75°C stand und ermöglicht einen Wärmeschock gegen Legionellen
- Geliefert mit einem Montagesatz
- Für jeden Zyklus gibt der Wasserhahn eine Wassermenge ab, die den Parametern LEED, BREEAM, HQE entspricht
- Einhaltung der Norm EN 15091 "Sanitary tapware Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Messing nach NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Salzbeständigkeit 200 H (NSS-Test) nach NF ISO 9227


INFORMATIONEN


- Befestigung zum Aufsetzen
 Typologie Armatur
 Stromversorgung mit Batterie



Elektronischer Aufsatzhahn h798_10











Elektronischer Aufsatzhahn h798_10

Berestigung: da appoggio Tipologia: miscelatore