Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Heißluftsterilisator 56 l h806_04

Heißluftsterilisator mit Umluftkonvektion. Fassungsvermögen: 56 Liter. Abmessungen: B. 590 x T. 620 x H. 710 mm.

Der Heißluftsterilisator mit erzwungener Luftkonvektion ist im medizinischen Bereich unverzichtbar, um Instrumente und Materialien bis zu einer Temperatur von 250°C zu sterilisieren. Ausgestattet mit einem 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen für die Zeit- und Temperatursteuerung und einem USB-Anschluss für die Datenübertragung, verfügt er über eine Struktur mit Blindtür und 2 Innenböden. Das Material der Konstruktion ist pulverbeschichtetes Blech. Das maximale Fassungsvermögen der Kammer beträgt 56 Liter und die maximale Arbeitslast des Geräts liegt bei 40 kg.

Technische Merkmale:

- Luftumwälzung: forciert
- Fassungsvermögen der Kammer: 56 Liter
- Nutzinhalt: 56 Liter
- Baumaterial: pulverbeschichtetes Blech
- Abmessungen: B. 590 x T. 620 x H. 710 mm
- Innenmaße: B. 400 x T. 360 x H. 390 mm
- Gewicht: ca. 48 kg
- Inklusive 2 Fachböden
- Maximale Belastung pro Fachboden: 25 kg
- Maximale Nutzlast des Geräts: 40 kg
- Blinde Tür
- USB-Anschluss
- 4,3"-Farb-Touchscreen-Display für Temperatur- und Zeitsteuerung
- Temperaturbereich: 5°C über Raumtemperatur / +250°C
- Temperaturauflösung alle 0,1°C
- Temperaturschwankung (gemessen in der Mitte der Kammer) bei 105°C: +/- 0,2 °C
- Temperaturschwankung (gemessen in der Mitte der Kammer) bei 105°C: +/- 2,0 °C
- Übertemperaturschutz: Klasse 2.0 nach DIN 12880
- Spannung: 230V 50-60 Hz
- Nennleistung: 1700 W

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 56 lt
- **Höhe in mm** 710.0000
- **Breite in mm** 590.0000
- **Tiefe in mm** 620.0000

HOLITY.COM

Heißluftsterilisator 56 l h806_04

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Heißluftsterilisator 56 l h806_04

Volumen: 56 lt
Höhe in mm: 399 mm
Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm