



Heißluftsterilisator 245 I h806_06

Sterilisator mit Umluftbetrieb. Fassungsvermögen: 245 Liter. B. 820 x T. 770 x H. 1140 mm.

Heißluftsterilisator mit pulverbeschichtetem Blechrahmen. Gezwungene Luftkonvektion. Innenkammer mit den Abmessungen B. 600 x T. 510 x H. 800 mm, mit Blindtür und 3 Einlegeböden. Temperatur- und Zeitsteuerung über ein Touchscreen-System mit 4,3"-Farbdisplay. Der Sterilisator ist ideal für den Einsatz im Labor und in der Medizin und arbeitet mit einem Temperaturbereich von 5°C über der Raumtemperatur bis zu +250°C. Er hat ein Fassungsvermögen von 245 Litern und eine maximale Nutzlast des Geräts von 90 kg.

Technische Daten:

- Umluft-Sterilisator mit erzwungener Luftströmung
- Fassungsvermögen der Kammer: 245 Liter
- Arbeitskapazität: 245 Liter
- 4,3" Farb-Touchscreen-Display
- 3 Einlegeböden inklusive
- Maximale Beladung pro Einlegeboden: 25 kg
- Blinde Tür
- Abmessungen: B. 820 x T. 770 x H. 1140 mm
- Innenmaße: B. 600 x T. 510 x H. 800 mm
- Gewicht: ca. 114 kg

- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur / +250 °C
- Temperaturauflösung alle 0,1 °C
- Temperaturschwankung (gemessen in der Mitte der Kammer) bei 105 °C: +/- 0,3 °C
- Temperaturschwankung (gemessen in der Mitte der Kammer) bei 105°C: +/- 2,0 °C
- Übertemperaturschutz: Klasse 2.0 nach DIN 12880
- Material der Konstruktion: pulverbeschichtetes Blech
- Maximale Arbeitslast des Gerätes: 90 kg
- Spannung: 230 V 50-60Hz
- Nennleistung: 3100 W

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 245 lt
- **Höhe in mm** 1140.0000
- **Breite in mm** 820.0000
- **Tiefe in mm** 770.0000



HOLITY.COM

Heißluftsterilisator 245 l h806_06

Volumen: 245 lt
Höhe in mm: 399 mm
Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm



HOLITY.COM