Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Durchlaufsterilisator 105 l h806_07

Durchlaufsterilisator mit einem Fassungsvermögen von 105 Litern. Abmessungen: B. 700 x T. 700 x H. 910 mm.

Durchlaufsterilisatoren sind Geräte auf der Grundlage von Labortrockenschränken, die in Produktionslinien eingesetzt werden und als Trocknungs-/Sterilisationsverbindung zwischen sauberen und schmutzigen Bereichen dienen. Modell mit Zwangsluftkonvektion und 105 l Fassungsvermögen. Bedienung mit 4,3"-Farb-Touchscreen-Display zur Einstellung und Überwachung von Temperatur und Betriebszeit. Mit Blindtür und 2 Einlegeböden. Das verwendete Material ist pulverbeschichtetes Metallblech, widerstandsfähig und langlebig. Der Temperaturbereich für die Sterilisation reicht von 5°C über Raumtemperatur bis +250°C. Bequem und einfach zu bedienen dank des integrierten Displays mit verschiedenen Funktionen.

Technische Merkmale:

- Durchlaufmodell
- Außenmaße: B. 700 x T. 700 x H. 910 mm
- Innenmaße: B. 460 x T. 430 x H. 530 mm
- Gewicht: 65 kg

- Gefertigt aus pulverbeschichtetem Blech
- Türtyp: blind
- Anzahl der Einlegeböden: 2
- 4,3"-Farb-Touchscreen-Display zur Steuerung von Temperatur und Zeit
- Maximale Belastung pro Einlegeboden: 10 kg
- Maximale Arbeitslast des Geräts: 60 kg
- Luftumwälzung: erzwungen
- Fassungsvermögen der Kammer: 105 Liter
- Nutzinhalt: 105 Liter
- Temperaturbereich: 5°C über Raumtemperatur / +250°C
- Temperaturauflösung alle 0,1 °C
- Übertemperaturschutz: Klasse 2.0 nach DIN 12880
- Spannung: 230 V 50-60 Hz
- Nennleistung: 2500 W
- Sockel nicht enthalten

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 105 lt
- **Höhe in mm** 910.0000
- **Breite in mm** 700.0000
- **Tiefe in mm** 700.0000

Durchlaufsterilisator 105 l h806_07

Durchlaufsterilisator 105 l h806_07

Volumen: 105 lt
Höhe in mm: 399 mm
Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm