



HOLITY.COM

Spender für gekühltes Wasser für Flaschenauffüllung h811_17

Wasserbrunnen mit Flaschenfüller. Mit 2 Stationen: für kaltes Wasser und Wasser mit Zimmertemperatur. Kapazität: 50 l/h.

Wasserbrunnen zum Befüllen von Flaschen aller Art, ideal für die Einrichtung von Schulen, Turnhallen, Büros und öffentlichen Parks. Er besteht aus einer Struktur, die vollständig aus Edelstahl gefertigt und vandalismussicher ist. Ausgestattet mit einer Doppelstation mit automatischem Sensor zum Befüllen von Flaschen mit kaltem Wasser und Raumtemperaturwasser. Die Kaltwassertemperatur kann mittels eines Thermostats eingestellt werden.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 600 W
- Elektrischer Verbrauch: 230 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 1,1 A
- Kühlleistung: 50 l/h
- Ausstoß an Kaltwasser: 360 l/h
- Speichertank: 7,5 l
- Kaltwasseraustrittstemperatur (einstellbar mit Thermostat): 4-11°C
- Umweltfreundliches Kältemittelgas (FCKW-frei): R-290
- Abmessungen: L.35 x T.35 x H.150,3 cm
- Gewicht: 37 kg
- Flaschenregal
- Doppelstation für kaltes und raumtemperiertes Wasser
- Automatischer Sensor mit Beleuchtung
- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Installation erfordert: Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss
- Zeitgesteuerter Wasserauslass
- Entspricht den CE-Normen für elektrische Sicherheit
- Entspricht den EBWA-Hygienestandards
- Entspricht der Norm 98/83/EG

Optional

- Kunststofffilter (Kunststoffgehäuse + Innenfilter). Kunststoffgehäuse und Kartusche C-115. Maximaler Betriebsdruck 8 kg/cm³. Wasseranschluss ½ Zoll

Anmerkung:

- Zur Verbesserung der Wasserqualität wird der Einbau eines Reinigungsfilters empfohlen (zum Kauf siehe Option).
- Ersatzpatronen für den Filter können auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag bestellt werden.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Sensor
- **Wasser** Kalt, Zimmertemperatur
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Spender für gekühltes Wasser für Flaschenauffüllung h811_17



Spender für gekühltes Wasser für Flaschenauffüllung h811_17

Installation: autoportante