





Leiter für Friedhof h827_02

Friedhofsleiter mit abnehmbarer Rampe und Handlauf auf beiden Seiten. Erhältlich in verschiedenen Längen.

Rampenleiter für den professionellen Einsatz mit 600 mm breiter Eingangsrampe. Das Produkt ist mit einem breiten Podest mit rutschfester Oberfläche ausgestattet mit einem 15 cm hohen umlaufenden Fußband und mit einem abnehmbaren Geländer versehen. Auf beiden Seiten befindet sich ein abnehmbarer Handlauf Ø 42 mm. An der Basis befinden sich 4 untere Räder Ø 125 mm mit Fußbremse und quetsch- und erosionssicherem Nylonkern, es ist jedoch möglich, die Räder zu entfernen und die Leiter direkt auf dem Boden zu befestigen.

Die Leiter ist in den folgenden Varianten erhältlich:

3 Stufen - Arbeitshöhe: 269 cm
4 Stufen - Arbeitshöhe: 292 cm
5 Stufen - Arbeitshöhe: 315 cm
6 Stufen - Arbeitshöhe: 338 cm
7 Stufen - Arbeitshöhe: 361 cm
8 Stufen - Arbeitshöhe: 384 cm
9 Stufen - Arbeitshöhe: 407 cm
10 Stufen - Arbeitshöhe: 430 cm

Technische Merkmale:

- Verformbare Leichtmetall-Stufenmit rutschfester Oberfläche: Tiefe mm. 200
- Große Rampe mit rutschfester Oberfläche: Tiefe mm. 800
- Plattform mit 15 cm hohem, umlaufendem Fußanschlag und komplett abnehmbarem Geländer von 1 m Höhe
- Rechteckige Rohrpfosten mit kratzfesten abgerundeten Ecken
- Beidseitig abnehmbare Handläufe Ø 42 mm
- Breiter Stabilisierungsfuß für maximale Stabilität
- Anstiegsneigung: 55°
 Hebefähigkeit: 200 kg
 Normativ EN131-7

*Bild rein indikativ

**Eine Variante, die der Norm EN131-7 zur Kippsicherheit entspricht, kann auf Anfrage angeboten werden

INFORMATIONEN

- Höhe in mm 2690.0000
- Tragfähigkeit 200 kg
- Typologie mit Podest
- Gestell fest













Leiter für Friedhof h827_02

Höhe in mm: 399 mm Portata: 200 kg Tipologia: a palchetto

Gestell: fissa