



## Fotozellen-Armatur für Waschbecken h8301

Messing-Waschbeckenarmatur mit Fotozellenbetrieb. Vandalismussicher und mit eingebautem Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen.

Fotozellenarmatur mit modernen und essentiellen Linien aus poliertem und verchromtem Messingguss, der Vandalismus in öffentlichen Räumen entgegenwirkt.

Er ist mit einer elektronischen Karte, einem Magnetventil und einer Batterie ausgestattet, die leicht ausgetauscht werden kann, ohne dass ein Servicecenter erforderlich ist. Sein Aktionsradius passt sich leicht an die Umgebung und das Gerät an, in dem er installiert ist. Die Ausgabe stoppt automatisch nach 60 Sekunden.

### Technische Daten:


- Betrieb Fotozelle
- Gehäuse-Durchmesser 58
- Material: polierter und verchromter Messingguss
- intelligente elektronische Karte
- Anti-Überschwepfungsfunktion stoppt nach 60 Sekunden kontinuierlicher Ausgabe
- Anti-Legionellen-Funktion: 45 Sekunden lang nach 24 Stunden Nichtbenutzung
- Solenoidventil und eingebaute Batterie
- obere Abdeckung für Batteriewechsel ohne Überprüfung der Polarität
- 350 mm langer Schlauch aus rostfreiem Stahl
- Stromversorgung mit handelsüblicher 9V-Alkalibatterie für ca. 100.000 Anwendungen (2 Jahre)
- dynamischer Druck 0,5-6 bar
- maximale Temperatur 70° C
- Befestigungsloch mm. 34
- für Arbeitsplatten bis zu 40 mm Dicke
- Höhe: 165 mm
- Breite: 100 mm

\*Bild rein indikativ

- **Befestigung** zum Aufsetzen
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** mit Batterie

**HOLITY.COM**

Fotozellen-Armatur für Waschbecken h8301



mm	a	mm	b	mm	c
	165		100		84

**HOLITY.COM**

Fotozellen-Armatur für Waschbecken  
h8301

Befestigung: da appoggio

Tipologia: monoacqua