



## Fotozelle Armatur für Waschbecken h8303

Automatischer Sensorarmatur für Waschbecken aus poliertem und verchromtem Messing. Eingebautes Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen.

Sensorarmatur aus Messingguss poliert und verchromt - eingebautes Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen - Stopp-Antiblockierfunktion nach 60 Sekunden kontinuierlicher Abgabe - Legionellen-Funktion für 45 Sekunden nach 24 Stunden Nichtgebrauch - Stromversorgung mit normaler 9V-Alkalibatterie für ca. 100.000 Anwendungen (2 Jahre) - flexible Edelstahlansatzung 350 mm. Dynamischer Druck 0,5-6 bar - maximale Temperatur 70°C - Loch für die Montage mm.34. Für Platten bis mm.40 Stärke.

Technische Merkmale:

- Betrieb mit Fotozelle
- Material: Messingguss poliert und verchromt
- eingebautes Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen
- Stromversorgung mit normaler 9V Alkalin-Batterie für ca. 100.000 Anwendungen (2 Jahre)
- Batteriewechsel ohne Überprüfung der Polarität
- in flexibler Edelstahlansatzung 350 mm
- dynamischer Druck 0,5-6 bar
- Dosierzeit bis zu 60 Sekunden
- maximale Temperatur 70° C
- Bohrung für Montage mm. 34
- für Platten bis 40 mm Stärke
- Höhe: 157 mm
- Breite: 105 mm


\*Bild nur zur Orientierung

## INFORMATIONEN

- **Befestigung** zum Aufsetzen
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** mit Batterie

**HOLITY.COM**

Fotozelle Armatur für Waschbecken h8303



mm	a	mm	b	mm	c
	157		105		134

**HOLITY.COM**

### Fotozelle Armatur für Waschbecken h8303

Befestigung: da appoggio  
Tipologia: monoacqua