



Sensorarmatur für Waschbecken h8308

Elektronische Armatur mit Sensor in Messingguss mit Karte, eingebautem Magnetventil und Batterie, die leicht auszutauschen sind.

Messing-Fotozellenmischer poliert und verchromt - eingebautes Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen - Stopp-Antiblockierfunktion nach 60 Sekunden kontinuierlicher Abgabe - Legionellen-Funktion für 45 Sekunden nach 24 Stunden Nichtgebrauch - Stromversorgung mit normaler 9V-Alkalibatterie für ca. 100.000 Anwendungen (2 Jahre) - im Lieferumfang enthalten sind 2 flexible Edelstahl 350 mm. mit speziellen Rückschlagventilen und Edelstahlfiltern. Dynamischer Druck 0.5-6 bar - max. Temperatur 70°C - Loch für die Montage 34 mm. Für Oberfläche bis mm.40 Stärke


Technische Merkmale:

- Betrieb mit Fotozelle
- Material: Messingguss poliert und verchromt
- eingebautes Magnetventil und Batterie einfach zu ersetzen
- Stromversorgung mit normaler 9V-Alkalibatterie für ca. 100.000 Anwendungen (ca. 2 Jahre)
- Batteriewechsel ohne Überprüfung der Polarität
- im Lieferumfang 2 Edelstahlschläuche 350 mm mit speziellen Rückschlagventilen und Edelstahlfiltern
- dynamischer Druck 0,5-6 bar
- maximale Temperatur 70° C
- Bohrung für Montage mm. 34
- Höhe: 157 mm
- Breite: 105 mm

INFORMATIONEN

- **Befestigung** zum Aufsetzen
- **Typologie** Armatur
- **Stromversorgung** mit Batterie

Sensorarmatur für Waschbecken h8308



mm	a	mm	b	mm	c
	157		105		134

Sensorarmatur für Waschbecken h8308

Befestigung: da appoggio
Tipologia: miscelatore