Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Laborzentrifuge mit oszillierendem Rotor h851_03

Laborzentrifuge mit oszillierendem Strömungsrotor. Kapazität max.: 6x15 ml. RCF max.: 2.254.

Kleine Laborzentrifuge mit oszillierendem Rotor, entwickelt für den Einsatz in Arztpraxen, chemischen und Notfalllabors. Es ermöglicht die Zentrifugierung von Proben zur Blutentnahme/Urin-Routineanwendung bis zu einem Volumen von 15 ml mit 4000 U/min-1 und relativer Zentrifugalkraft (RCF) von 2.254. Die Zentrifugationszeit und -geschwindigkeit kann geändert werden. Die Struktur ist mit einer Taste für schnelle Zentrifugationen und einer Taste für Deckelöffnung ausgestattet. Jeder Parameter wird während der Zentrifugierung angezeigt. Zeit in Minuten, bis zu 99 Min. Die Zentrifuge bietet maximale Sicherheit, dank der Verriegelung des Deckels, wenn der Rotor herausgezogen wird, und der Entriegelung des Deckels in Notsituationen. Die Lager des Motors sind flexibel: Auch bei einem leichten Ungleichgewicht arbeitet die Zentrifuge ohne Unterbrechung. Die Zentrifuge besteht aus einem Metalldeckel und der Mittelkammer aus Edelstahl.

Technische Merkmale:

- Maße: L. 326 x T. 389 x h. 239 mm
- Gewicht: ca. 14 kg
- Stromversorgung: 200- 240 V 1 ~ 50 - 60 Hz
- Belastbarkeit: 6 x 15 ml
- Höchstgeschwindigkeit (RPM): 4.000 min-1
- Acceler.max (RCF) 2.254
- Zeitschaltuhr: 1 - 99 Min.; Kontinuierlicher Zyklus ?; kurzer Zyklus (Impuls-Taste)
- Absorption: 130 VA
- Klasse: EN / IEC 61326-1, Klasse B
- Geräuschpegel: 51 dB (A)
- Mit Kreuzläufer für 6 x 15 ml
- Taste für schnelle Zentrifugierungen
- Taste zum Öffnen des Deckels
- Verriegelung des Deckels bei laufendem Rotor
- Im Notfall entsperre ich den Deckel

- Flexible Lager des Motors
- Material des Deckels: Metall
- Material Zentrifugationskammer: Edelstahl

*Bild nur zur Orientierung.

INFORMATIONEN