



## Kompakte Zentrifuge für Labore h851\_04

Kompakte Laborzentrifuge. Max. Fassungsvermögen: 6 x 50 ml. Max. RCF: 4.146.

Laborzentrifuge geeignet für medizinische Diagnostik (Zentrifugation von Blut- und Urinproben), Blutgruppenserologie, Umweltanalytik (Trennung von Proben auf Wasser/Öl-Basis), Forschung (Sedimentation von Zellen, Hefen, Bakterien etc.). Vielseitiges Produkt. Diese Zentrifuge entwickelt eine Zentrifugalkraft von 4.146 RCF bei einer Drehzahl von max. 6.000 U/min. Mit der Zentrifuge können Sie die Geschwindigkeit und Zentrifugationsdauer einfach ändern. Deckelverriegelung bei laufendem Rotor. Im Notfall Entriegelung des Deckels. Ausgestattet mit Unwuchtsensor. Ohne Rotor.

### Technische Eigenschaften:

- Max. Füllmenge: 6 x 50 ml
- Max. Drehzahl (U/min): 6.000 min<sup>-1</sup>
- Beschleunigung max. (RCF): 4,146
- Timer: 1 - 99 Min.; Dauerschleife ?; Kurzzyklus (Impulstaste)
- Absorption: 185 VA
- Klasse: EN / IEC 61326-1, Klasse B
- Abmessungen (BxTxH): 326 x 400 x 242 mm
- Gewicht ca. 12kg
- Leistung: 200 – 240 V 1 ~ 50 – 60 Hz
- Leicht veränderbare Zentrifugationsgeschwindigkeit und -zeit
- Deckelverriegelung bei laufendem Rotor
- Im Notfall Entriegelung des Deckels
- Unwuchtsensor
- Ohne Rotor

\*Bild dient lediglich der Orientierung.

## INFORMATIONEN

- **Kapazität** 6 x 50 ml

**HOLITY.COM**

Kompakte Zentrifuge für Labore h851\_04



Kompakte Zentrifuge für  
Labore h851\_04

---

Capacità: 6 x 50 ml

**HOLITY.COM**