



Gasbetriebener Wärmeerzeuger h932_11

Gas-Heißluftzerzeuger, betrieben mit Propan oder Butan (LPG). Abmessungen: 47,5 x 22,5 x 36 cm.

Gasbetriebener Wärmeerzeuger, der mit Propan oder Butan (LPG) betrieben wird. Der Generator ist mit einer speziellen Düse mit einer großen Sauerstoffzufuhr ausgestattet, um eine vollständige Verbrennung zu ermöglichen. Das Produkt ist mit einem Sicherheitsventil gegen Gasaustritt, Piezo-Zündung und Überhitzungsschutz ausgestattet. Der Heißluftzerzeuger ist ideal für gut belüftete Räume.

Technische Daten:

- Abmessungen: 47,5 x 22,5 x 36 cm
- Stromversorgung: 220-240V 1Ph-50Hz
- Heizleistung: 30 KW - 0,7 bar
- Brennstoffverbrauch: 2,18 kg/h
- Luftleistung: 650 m³/h
- Betrieb: Propan oder Butan (LPG)
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitsventil zur Verhinderung von Gasaustritt
- Mit Spezialdüse
- Piezo-Zündung
- Inklusive Gasdruckregler und Gasschlauch (1,5 m)
- CE-Gas-Zertifizierung
- Geeignet für den Einsatz in einer gut belüfteten Umgebung

*Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

