



Verdunstungskühler h932_16

Luftkühler mit Verdunstungsplatte auf drei Seiten. Luftdurchsatz: 3800 m³/h.

Dieser Luftkühler für Werkshallen verfügt über drei Lüftergeschwindigkeiten, ein auf drei Seiten angeordnetes Verdunstungspaneel und garantiert einen geringen Stromverbrauch von nur 185 Watt. Das Gerät ist mit einem 75-Liter-Wassertank, kontinuierlich schwenkenden Lamellen und Rollen mit Bremse ausgestattet. Ideal für Flächen bis zu 90 m² ist dieser Ventilator perfekt für den Einsatz in Werkshallen, Lagern und Industrieanlagen.

Spezifikationen:

- Abmessungen: L. 71 x T. 48 x H. 108 cm
- Gewicht: ca. 13,5 kg
- Luftdurchsatz: 3800 m³/h
- Schallpegel: 60 dBA
- Elektrische Stromversorgung: 220 - 240V 1Ph - 50Hz
- Elektrischer Verbrauch: 185 W
- Räder mit Bremse
- Fassungsvermögen des Behälters 75 l
- Mit 3 Ventilationsgeschwindigkeiten
- Verdunstungspaneel auf drei Seiten
- Kontinuierlich oszillierende Lamellen
- Räder mit Bremse
- Geeignet für eine Fläche von bis zu 90 m²

*Bild rein indikativ

- Capacità serbatoio 75 l
- Portata d'aria 3800 m³/h



Verdunstungskühler h932_16

Verdunstungskühler h932_16

Capacità serbatoio: 75 l
Portata d'aria: 3800 m³/h

