









Tragbarer Heißlufterzeuger 2 kW h958_24

2 kW Elektroheizung mit IPX4, einstellbarem Thermostat. Abmessungen: 23,5 x 22,5 x 33 cm.

Der tragbare Warmlufterzeuger h958_24 ist ein kompakter und vielseitiger elektrischer Lufterhitzer, der für die effektive Beheizung kleiner Industrieumgebungen bis zu 20 m² konzipiert ist. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2 kW und drei einstellbaren Heizstufen (25 W, 1000 W und 2000 W) passt sich dieses Gerät leicht an unterschiedliche Heizbedürfnisse an und gewährleistet Komfort und Bequemlichkeit.

Dank seines modernen und robusten gelben Designs ist er langlebig und in Arbeitsumgebungen gut sichtbar. Durch die Schutzart IPX4 ist er spritzwassergeschützt und eignet sich ideal für Umgebungen mit feuchten Bedingungen oder begrenztem Kontakt mit Wasser, wie z.B. Werkstätten, kleine Lagerhäuser, Büros und Baustellen.

Der einstellbare Thermostat ermöglicht die Einstellung einer Temperatur von bis zu 85°C, bei einer empfohlenen Umgebungstemperatur zwischen 15°C und 25°C. Mit einem Luftdurchsatz von 260 m³/h und einem Gebläse mit 170 mm Durchmesser sorgt der Lufterhitzer für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Sein geringes Gewicht von 3,5 kg und seine kompakten Abmessungen (23,5 x 22,5 x 33 cm) erleichtern zudem den Transport und die Positionierung in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

Garantieren Sie mit dem Heißlufterzeuger h958_24 jederzeit eine warme und angenehme Arbeitsumgebung! Kompakt, langlebig und einfach zu bedienen, ist er die ideale Lösung für kleine industrielle Umgebungen. Bestellen Sie jetzt und nutzen Sie unsere Sonderangebote, um Ihren Arbeitsbereich effizienter und produktiver zu gestalten. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot für Mehrfachkäufe!

Mierechnische Daten: **֍ե**րցեխըն բանարց։ 2 kW fromversorgung: Einphasig **Balsing Herzster**en: 25 / 1000 / 2000 W Basislafte Zallsfrom: 260 m³/h Historice Bengate Fläche: 20 m² Buffagt Einstellbarer Thermostat: Bis zu 85°C विकार कि स्टाइनिहाली। Raumtemperatur: 15 - 25°C Lüfterdurchmesser: 170 mm tellhagehutzart: IPX4 Republication of the second of Gewicht: 3,5 kg **Maintapevtieteih**ung. **Statio**e **Biiint**ste **Michiga** vorteile:

Societieneregulierung.

⊵tiger. ● Anpassbare Heizung: mit drei Leistungsstufen: 25 W, 1000 W und 2000 W.

₩hnelle Spritzwassergeschützt: dank IPX4-Schutz.

4000 ● Einstellbarer Thermostat: bis zu 85°C für präzise Temperaturregelung. Stichere Optimale Tragbarkeit: mit geringem Gewicht und kompaktem Design.

Bredieizen@roße Reichweite: bis zu 20 m² für kleine industrielle Umgebungen. 2000dediBenutzerfreundlichkeit: mit einphasiger Stromversorgung.

• Gleichmäßige Wärmeverteilung: mit einem Luftdurchsatz von 260 m³/h.

Ka@beratung:

Bei der Auswahl eines Heißlufterzeugers für kleine Umgebungen ist es wichtig, Leistung, Größe und Sicherheit zu berücksichtigen. Dieses Modell mit einer maximalen Leistung von 2 kW ist perfekt für die Beheizung von Räumen bis zu 20 m². Die Möglichkeit, zwischen drei Heizstufen (25 W, 1000 W, 2000 W) zu wählen, bietet eine vielseitige Lösung, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.

Die Schutzart IPX4 ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen Feuchtigkeit vorhanden ist, und garantiert Sicherheit und Haltbarkeit. Durch die kompakte Bauweise und das Gewicht von nur 3,5 kg ist das Gerät leicht zu transportieren und überall dort zu platzieren, wo es benötigt wird. Darüber hinaus ermöglicht der einstellbare Thermostat bis 85°C die Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur ohne Energieverschwendung.

Die Investition in einen kompakten und leistungsstarken Heißlufterzeuger wie den h958_24 sorgt für Komfort und Produktivität in den kälteren Monaten und hält Ihre Arbeitsumgebung effizient und sicher.

Tragbarer elektrisches Heizgerät, Industrieller Warmlufterzeuger 2 kW, Kompaktes elektrisches Heizgerät, Heizgerät für kleine Lagerhallen, Heizlüfter IPX4, Warmlufterzeuger für Büros, Einstellbares Heizgerät für Werkstätten.

*Bild rein indikativ.

INFORMATIONEN



Tragbarer Heißlufterzeuger 2 kW h958_24



