



Palettenwickelmaschine h996_03

Palettenwickelmaschine mit motorischer Vorstreckung 200 %, Drehteller Ø1500 mm. Tragfähigkeit: 1200 kg. Nutzbare Höhe: 2200 mm.

Die Palettenwickelmaschine h996_03 ist eine hochmoderne halbautomatische Wickelmaschine, die für die Optimierung von Verpackungsprozessen in Lagerhäusern, Logistikzentren, Produktionsstätten und Unternehmen mit hohem Versandaufkommen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem 200% motorisierten Standard-Stretchfolienabzug, bietet sie beachtliche Stretchfolieneinsparungen bei gleichzeitig maximaler Ladungsstabilität.

Der 1500 mm Drehtisch, mit gabelbarer Basis und einer Ladekapazität von bis zu 1200 kg, bietet eine robuste und vielseitige Plattform für alle Arten von Paletten. Der Wickelvorgang wird dank einer Fotozelle, die die Höhe der Ladung erkennt, automatisch eingestellt, während die Geschwindigkeit des Drehtisches (6-12 U/min) und des Rollenhalters (3-5 m/min) an die jeweiligen betrieblichen Anforderungen angepasst werden kann.

Die Maschine führt einen automatischen Doppelwickelzyklus durch, mit der Möglichkeit, getrennte Verstärkungswindungen am oberen und unteren Ende der Palette einzustellen, um einen optimalen Halt beim Transport zu gewährleisten. Der Palettenrollenträger mit motorisierter Vorstreckung ist standardmäßig mit 200% konfiguriert, kann aber mit alternativen Verhältnissen (100%, 150%, 250%) angefordert werden, um eine größere Flexibilität im Verbrauchsmanagement zu erreichen.

Die Bank der Gelenksäule ist die h996_03 leicht zu transportieren. Sie wird mit 230 V einphasig und die Hilfskomponenten mit 24 V Gleichstrom betrieben und entspricht damit den Sicherheitsstandards der Industrie.

Sicherheits- Verhältnisse

Interessieren Sie sich für maximale Effizienz beim Palettenwickeln mit dem Palettenwickler h996_03. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung oder ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Angebot.

Wann gilt es als Hersteller?

typischer

Einzigartige Merkmale:

Palettenwickelmaschine, Typologie: Halbautomatische Palettenwickelmaschine mit Drehtisch

Drehtellerdurchmesser: 1500 mm

Neubildungsmengen: 1200 kg

Druckplattenbelastbarkeit: 1200 kg

Stretchfolienanschlag: motorisiert

Höhenerkennung: durch Fotozeilen

Einschlaghöhe: 2100/2200 mm

Stange: Dentschgeschwindigkeit: 6-12 U/min (einstellbar)

Palettenrollenwagengeschwindigkeit: 3-5 m/min (einstellbar)

Programm: 1 voreingestellter Doppelzyklus
Kaufberatung: Für Unternehmen mit hohem Palettenaufkommen oder die die Verpackungskosten optimieren wollen, ist die

- Gültigkeit für flüssige, Torsions- und Verdrehmomente

Im Gegensatz zu mechanischen oder elektromagnetischen Bremsen ermöglicht sie konstantes und gleichmäßiges Spannen und große Folieneinsparungen.

● Frequenz: 50 Hz

Das h996_03 vereint Effizienz, Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten, industrietauglichen Design.

Installierte Leistung: 0.7 kW

Palettenstretchwickler mit motorisierter Vordehnung 200%, automatischer Stretchfolienwickler, Einschlagmaschine mit Fotozelle und Vordehnung, halbautomatischer industrieller Palettenstretchwickler 2200 mm, Vordehnungsfolienwickler 230V.

Benutzervorteile:
*Abbildungen rein indikativ.

- Stromversorgung: motorisiert zur Reduzierung des Folienverbrauchs um bis zu 70%.
- Größere: Ladehaltung dank unabhängiger Einstellung der Verstärkungswindungen.
- *Auf Anfrage und nach vorherigem Ansehen ist es möglich, hinzuzufügen, Tisch 1650 mm mit Tragfähigkeit 2000 kg, Wickelhöhe 2600 mm, Vorstreckungsverhältnisse von 100 %, 150 % oder 250 % sowie automatische Abschnidevorrichtung.
- Hochl. Produktivität mit Lasten bis zu 1200 kg.
- Einfach:Transportabel und montierbar dank klappbarer Säule.
- Maximal:Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Verpackungsanforderungen.

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM