



Händetrockner mit Sensor h40_67

Automatischer Händetrockner h40_67 aus schwarzem Messing für die Waschtischmontage. Ausgestattet mit HEPA-Filter und 400 km/h Luftgeschwindigkeit für eine Trocknung in 10 Sekunden.

Der **Händetrockner mit Sensor h40_67** stellt eine technologisch anspruchsvolle Lösung für das Hygienemanagement der Hände in professionellen Umgebungen und stark frequentierten öffentlichen Toiletten dar. Ausgestattet mit einer minimalistischen Ästhetik aus **verchromtem Messing mit schwarzem Finish**, ist dieses Gerät für die **Waschtischmontage** konzipiert. Das System ermöglicht es, das Technik-Kit diskret unter der Platte oder hinter der Wand unterzubringen, wodurch der visuelle Platzbedarf herkömmlicher Wandgeräte entfällt und eine geordnete Umgebung gewährleistet wird.

Das Herzstück des Systems ist ein **Hochdruck-Bürstenmotor der Klasse F** mit regelbarer Leistung, der Luftströme von bis zu **400 km/h** erzeugen kann. Die Integration eines **HEPA-Filters** stellt sicher, dass die abgegebene Luft von Mikropartikeln gereinigt wird, was die Luftqualität und Hygiene während der Nutzung spürbar verbessert. Dank des abschaltbaren **400-W-Heizelements** bietet das Gerät ein perfektes Gleichgewicht zwischen thermischem Komfort und Energieeinsparung.

Technische Eigenschaften

- **Material:** verchromtes Messing mit schwarzem Finish
- **Typ:** Händetrockner mit automatischem Sensor
- **Montage:** auf der Arbeitsplatte mit verdecktem Kit (unter der Platte oder hinter der Wand)
- **Filtersystem:** HEPA-Filter zur Entfernung von Mikropartikeln enthalten
- **Motor:** Hochdruck-Bürstenmotor der Klasse F, Leistung regelbar
- **Luftgeschwindigkeit:** variabel zwischen 190 und 400 km/h
- **Trocknungszeit:** schnell, geschätzt 10-15 Sekunden
- **Heizelement:** 400 W (oder 0 W) mit dediziertem EIN/AUS-Schalter

- **Stromversorgung:** Spannung 220-240 V
- **Gesamtleistung:** einstellbar von 420 bis 1.500 W
- **Stromaufnahme:** 3,2 – 6,4 A
- **Schalldruck:** 67 – 72 dBA (gemessen in 2 m Entfernung)
- **Schutzart:** IP23 für den Einsatz in feuchten Umgebungen

Optional:

- Auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Betätigung** Bewegungssensor
- **Eigenschaften** der schnellste
- **Typ** neue Generation
- **Tiefe in mm** 50.000000
- **Breite in mm** 157.000000
- **Höhe in mm** 226.000000
- **Trocknungszeit** 10-15 sec

Händetrockner mit Sensor h40_67



Händetrockner mit Sensor h40_67

Bedienung: a fotocellula
Trocknungszeit: 10-15 sec