



Heißluftsterilisator für den professionellen Einsatz 22L h36104

Trockensterilisator mit 22 Liter Fassungsvermögen. Gesamtabmessungen: L. 570 x T. 345 x H. 400 mm.

Der Heißluftsterilisator mit einem Fassungsvermögen von 22 Litern und kompakten Abmessungen ist für die schnelle und sichere Sterilisation von unverpackten chirurgischen Instrumenten nach der Methode der trockenen Hitze konzipiert. Die Sterilisationskammer, die vollständig aus Edelstahl besteht, bietet eine hohe Hitze- und Korrosionsbeständigkeit und ist mit Glasfasern isoliert, um eine Überhitzung der Außenwände zu verhindern. Der hermetische Verschluss wird durch eine Tür gewährleistet, die mit einer hochtemperaturbeständigen Silikondichtung versehen ist. Die Aluminium-Einlegeböden, die mit Löchern zur Erleichterung der Heißluftzirkulation versehen sind, befinden sich auf von den Wänden losgelösten Schienen, um die Wärmeverteilung zu optimieren (wir empfehlen, den unteren Boden nicht zu benutzen, um die Effizienz des Prozesses zu maximieren). Der Sterilisator ist mit einem gepanzerten Heizelement aus Edelstahl ausgestattet, das einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe thermische Trägheit gewährleistet. Ein automatischer Kapillarkolbenthermostat regelt die Temperatur auf bis zu 200°C, während ein zweiter Bimetall-Sicherheitsthermostat die Überhitzung überwacht und ein Lichtsignal auslöst, wenn die Sicherheitsschwelle überschritten wird. Der Timer kann auf eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten programmiert oder manuell eingestellt werden, wobei die Temperatur und die Zeit über spezielle Knöpfe reguliert werden.

Technische Daten:

- Außenmaße: B. 570 x T. 345 x H. 400 mm
- Innenmaße: B. 405 x T. 255 x H. 210 mm
- Bruttogewicht: ca. 13-15 kg
- Fassungsvermögen: 22 Liter
- Absorption: 450 W
- Spannung/Frequenz: 230 V - 50/60 Hz
- Sicherung: 4 A/F 5x20mm - 250V - L 35A
- Zeitschaltuhr: mechanisch 0 ÷ 120 Min. + manuelle Einstellung
- Einstellbarer Kapillarthmostat 0-200°C +/- 6°C
- 2. Sicherheitsthermostat: Bimetall mit automatischer Rückstellung 190°C +/- 7,5 Diff. 13°C
- Kapillarkolbenthermometer 5°C Auflösung
- Schutzart IP 41 für Laborgeräte (EN 60529)
- Medizinisches Gerät Klasse II B

*Abbildung rein indikativ.

- **Typologie** a calore secco
- **Garantie** 2 Jahre
- **Höhe in mm** 400.0000
- **Breite in mm** 570.0000
- **Tiefe in mm** 345.0000



Heißluftsterilisator für den professionellen Einsatz 22L h36104



Heißluftsterilisator für den professionellen Einsatz 22L h36104

Typologie: a calore secco

Garantie: 2 Jahre

Höhe in mm: 399 mm

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

