



HOLITY.COM

Hocheffiziente professioneller Kühlschrank h642_22

Professioneller Kühlschrank, ausgestattet mit 3 kunststoffbeschichteten Roste, Größe 530 x 650 mm. Mit 1 Tür. Temperatur: -2/+8 °C.

Hocheffizientes, verbrauchsarmes Kühlschrank für den professionellen Einsatz. Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit abnehmbaren Dichtungen für eine einfache Reinigung. Innenraum aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Innenecken, Standard-Innenbeleuchtung und geformten Schienen. Dieses Modell enthält 3 kunststoffbeschichtete Roste mit den Maßen 530 x 650 mm. Ausgestattet mit einem Einzelblock-Kühlaggregat, um die volle Lagerkapazität zu nutzen. Die Temperaturregelung erfolgt über ein elektronisches Bedienfeld. Aufklappbares Armaturenbrett für leichten Zugang zu den elektrischen Teilen und dem Verflüssigungssatz. Verriegelung mit Schlüssel, serienmäßig mitgeliefert.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: L. 68,5 x T. 80 x H. 212 cm
- Temperatur: -2 / +8 °C
- Stromversorgung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz/1 Ph
- Kältemittel: R290 Gas
- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
- Gewicht: ca. 120 kg
- Fassungsvermögen: 700 Liter
- Anzahl der mitgelieferten kunststoffbeschichteten Schalen: 3
- Abmessungen der kunststoffbeschichteten Schalen: 530 x 650 mm
- Äußere Struktur: Edelstahl AISI 304
- Interne Struktur: Edelstahl AISI 304
- Elektronische Steuerung
- Abnehmbare Dichtungen
- Monoblock-Kühlaggregat
- Innenbeleuchtung als Standard
- Abgerundete Innenecken
- Schlüsselschloss (inklusive)
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Einzelne umkehrbare und selbstschließende Tür
- Geformte Schienen
- Niedriger Verbrauch
- H.A.C.C.P. als Standard

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

Hocheffiziente professioneller K hlschrank h642_22

