



Hochwasserschutzbarriere h729_62

Modulare Hochwasserschutzbarriere aus Rohrprofilen (Stärke 2 mm). Nutzhöhe 60 cm, verstellbare Breite 75-120 cm. Installation in nur 5 Minuten.

Die **modulare Hochwasserschutzbarriere h729_62** ist eine passive Schutteinrichtung, die entwickelt wurde, um Wohnhäuser, Geschäftsräume und professionelle Bereiche gegen Schäden durch Überschwemmungen und starke Niederschläge zu sichern. Diese Barriere richtet sich an Privatpersonen, Ladenbesitzer und Facility Manager und löst das dringende Problem, das Eindringen von Wasser durch Türen und Durchgänge extrem schnell zu verhindern. Dank der verstellbaren Breite von 75 bis 120 cm und der Nutzhöhe von 60 cm passt sie sich flexibel an verschiedene Arten von Eingängen an. Das System erfordert eine initiale Vorinstallation von 3 Stunden zur Vorbereitung der Befestigungen. Danach kann die Barriere im Notfall in nur 5 Minuten montiert und demontiert werden, wobei durch den Einsatz einer geschlossenzelligen Schaumstoffdichtung eine optimale Abdichtung gewährleistet wird.


Technische Merkmale

- **Typologie:** Modulare Hochwasserschutzbarriere, verstellbar und abnehmbar
- **Strukturmateriale:** Rechteckige Rohrprofile von 60 × 30 mm, 45 × 25 mm und 40 × 20 mm (Stärke 2 mm)
- **Gesamthöhe:** 71,5 cm
- **Nutzhöhe:** 60 cm
- **Breite:** Verstellbar von 75 bis 120 cm
- **Gewicht:** 27 kg
- **Isoliertesystem:** Geschlossenzellige Schaumstoffdichtung
- **Betriebszeiten:** Vorinstallationszeit 3 Stunden; Installationszeit im Notfall 5 Minuten
- **Im Lieferumfang enthalten:** Dichtungskleberkartusche, Schrauben für die Montage und Befestigung der Paneele (Kunststoffdübel mit Schlüsselschrauben)
- **Nicht enthaltene Elemente:** Auspresspistole für den Dichtungskleber nicht im Lieferumfang enthalten

** Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- **Länge** Von 75 cm bis 120 cm



Hochwasserschutzbarriere h7

Länge: 75 - 120 cm