



Industrielles Gas-Heißluftgebläse h923_24

Manuelles Gas-Heißluftgebläse h923_24 mit einstellbarer Leistung von 18 bis 30 kW. Kompaktes und leichtes Modell mit einer Luftleistung von 650 m³/h, Stahlgehäuse und integrierten Sicherheitssystemen.

Das **industrielle Gas-Heißluftgebläse h923_24** ist ein manuelles Hochleistungsheizgerät, das speziell für **Industriebetreiber, Arbeitgeber, Baustellentechniker, Sicherheitsbeauftragte und Leiter von Werkstätten oder Handwerksbetrieben** entwickelt wurde. Dieses Gerät erfüllt den betrieblichen Bedarf an einer schnellen Beheizung mittlerer bis großer Volumina und löst das Problem einer **sofortigen und sauberen Wärmeabgabe mit hocheffizienter Verbrennung, wobei Einschaltzeiten und Gerüche für den Einsatz in geschlossenen Werkstätten oder auf Baustellen praktisch nicht vorhanden sind**. Die Maschine zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und ein leichtes Design aus, da sie auf einen schweren integrierten Tank verzichtet und stattdessen den Anschluss an eine externe Gasflasche nutzt. Die Struktur ist in einem pulverbeschichteten Stahlgehäuse untergebracht, das gegen hohe Temperaturen und mechanische Stöße beständig ist, ergänzt durch einen ergonomischen oberen Griff für den einhändigen Transport und einen flachen Schaltkasten, der als stabile, kipp sichere Basis dient. Das System bietet eine intuitive Plug-and-Play-Bedienung und verfügt über integrierte Wärmesensoren zum Schutz vor Überhitzung sowie ein Gasabsperrentil bei Flammenausfall.

Technische Daten

- **Produkttyp:** Manueller Gas-Heißluftgenerator für den industriellen Einsatz
- **Referenzcode:** h923_24
- **Nennwärmeleistung:** regelbar von 18 bis 30 kW
- **Nennstromversorgung:** 220-240 V / 50 Hz
- **Luftvolumenstrom:** 650 M³/H
- **Nennkraftstoffverbrauch:** von 1.3 bis 2.18 Kg/h
- **Brenngastyp:** G30 (Kraftstoffvielfalt, kompatibel mit Standard-LPG- oder Propangasflaschen)
- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Gesamtabmessungen der Maschine (L x P x H):** 475 x 225 x 360 mm
- **Nettostrukturmasse (Gewicht):** 6.1 Kg
- **Kraftstoffversorgung:** extern, über Anschluss an eine externe Gasflasche (ohne schweren integrierten Tank)
- **Gehäusematerial:** pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, beständig gegen hohe Temperaturen und mechanische Stöße
- **Aktive Sicherheitseinrichtungen:**
 - Überhitzungsschutz durch integrierte Wärmesensoren, die die Gaszufuhr automatisch unterbrechen, wenn die Temperatur die Sicherheitsgrenzwerte überschreitet
 - Flammenausfallsicherung durch ein Sicherheitsventil, das den Gasfluss sofort unterbricht
- **Stützstruktur:** flacher Schaltkasten mit Funktion als stabile Basis zur Vermeidung von Umkippen während des Betriebs
- **Transportmerkmale:** ergonomischer oberer Griff für den einfachen Transport mit einer Hand
- **Bedienschnittstelle:** Plug-and-Play-System mit einfachen Ein-/Ausschalten und Gasflussreglern
- **Verbrennungseigenschaften:** hocheffiziente Verbrennung mit praktisch nicht vorhandener Geruchsbildung

* Abbildungen rein indikativ

