



Kabelbrücke 58 x 52 mm h972_73

Begehbare Bodenkabelkanal mit 3 Kabeldurchführungen à 58x52 mm, hohe Sichtbarkeit. Maße: L 910 x T 500 x H 68 mm.

Die Kabelbrücke h972_73 wurde entwickelt, um einen sicheren und sichtbaren Schutz von Kabeln und Rohrleitungen bei temporären Installationen in der Industrie, Logistik, auf Messen oder Baustellen zu gewährleisten. Robust und zuverlässig, ist sie aus hochfestem Gummi mit gelber thermoplastischer Beschichtung auf der Oberseite für maximale Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Ausgestattet mit 3 großen 58 x 52 mm Kanälen, ermöglicht sie den geordneten und geschützten Durchgang von elektrischen Leitern, Datenkabeln oder Rohrleitungen von mittlerem bis großem Durchmesser. Die Struktur ist so konzipiert, dass sie der Durchfahrt von Fahrzeugen bis zu 30 Tonnen pro Achse standhält, wodurch sie sich für mäßige Verkehrssituationen mit schweren Fahrzeugen (z.B. Lastwagen) eignet, aber nicht für Gabelstapler mit Polyamid- oder Gummirädern geeignet ist, und auch nicht für die dauerhafte Installation oder auf Kreuzungen mit schwerem Verkehr.

Der Kabelkanal ist dank des integrierten Griffs leicht bewegbar und modular: Durch die inversen Schwalbenschwanzverbindungen lassen sich mehrere Elemente einfach und schnell miteinander verbinden, wodurch ein durchgehender Kabelschutz über lange Distanzen gewährleistet wird.

Das Produkt ist beständig gegen Temperaturen von -20° bis +60° und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Schützen Sie Ihre temporären Installationen sicher! Bestellen Sie jetzt das h972_73 oder fordern Sie ein Angebot für Industrie- und Baustellenbedarf an.

Technische Merkmale:

- Material: Gummi mit gelber thermoplastischer Beschichtung
- Farbe: schwarz/gelb hohe Sichtbarkeit

• Länge: 910 mm
• Breite: 500 mm
• Höhe: 68 mm
• Anzahl der Kanäle: 3
• Einzelkanalgröße: 52 mm
• Belastbarkeit: bis zu 30T pro Achse

• Gewicht: 21,00 kg
• Betriebstemperatur: -20° bis +60°

• Modularität: Umgekehrte Schwalbenschwanzverbindung

• Transportgriff: integriert

• Montage: schnell, ohne Werkzeug

• Verwendung: temporär, nicht dauerhaft

• Befestigungselemente: nicht im Lieferumfang enthalten

• Kaufberatung: Um Kabel und Rohrleitungen in temporären Umgebungen wie Messen, Veranstaltungen, Baustellen und Lagerhallen effektiv zu schützen, ist es wichtig, Kanäle mit hoher Belastbarkeit, Sichtbarkeit und Modularität zu wählen.

Nicht geeignet für: Gabelstapler, stark befahrene Straßenkreuzungen

Das Modell H972_73 mit seinen 3 breiten Kanälen, seiner befahrbaren Struktur bis zu 30 Tonnen und seiner einfachen Montage ist die ideale Lösung für industrielle und professionelle Umgebungen, die einen schnellen, sicheren und dauerhaften Schutz der Verkabelung erfordern.

- Schutz: stark für große Kabel
- Hohe Kapazität: Belastung bis zu 30 Tonnen pro Achse
- Sichtbarkeit: Hoch für die Sicherheit in Arbeitsumgebungen.
- Installation: Schnell dank Griff und Schlitzten.

• Modularität: um lange Strecken kontinuierlich abzudecken
3-Kanal-Kabeldurchführung 50x52 mm, tragbare Kabeldurchführung bis 30T, vorübergehender industrieller Kabelschutz, gelbe schwarze Kabeldurchführung für Baustellen, modulare Kabeldurchführung für Veranstaltungen und Messen, resistente Kabeldurchführung für LKW, Kabeldurchführung mit Tragegriff.

FAQ:

*Abbildungen rein indikativ.

*Ecken, Kreuze, Endkappen können auf Anfrage und nach vorherigem Angebot hinzugefügt werden.

*Auf Anfrage und nach vorherigem Kostenvoranschlag ist es möglich, Befestigungen für Asphalt oder Beton anzufordern.

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Kabelbrücke 58 x
52 mm h972_73

Nummer: 3