



Kistenkarre gelb h55_140

Sackkarre aus elektrogeschweißtem Stahl mit gewölbtem Rücken, Tragkraft 300 kg und Elastik-Gummirädern Ø 200 mm. Ideal für zylindrische Lasten.

Die **Kisten- und Sackkarre h55_140** ist eine fortschrittliche technische Lösung, die für den sicheren Transport von unregelmäßig geformten Lasten entwickelt wurde. Ihr charakteristisches Merkmal ist der **gewölbte Rücken**, der speziell dafür konzipiert wurde, Säcke, Fässer und weiche Materialien aufzunehmen und zu stabilisieren, um ein seitliches Verrutschen während des Transports zu verhindern. Sie löst kritische Herausforderungen in der Letzte-Meile-Logistik, bei Umzügen und in der Organisation von Industrielagern und bietet eine ergonomische Unterstützung, die die körperliche Belastung des Bedieners reduziert.

Die Struktur besteht aus hochwertigen **elektrogeschweißten Rohren und Platten**, die mit einer Acryl-Pulverbeschichtung in Gelb RAL1028 versehen sind, was eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und mechanischen Verschleiß garantiert. Das Rollsystem basiert auf exzellenten Rädern mit **gespritzter Aluminiumfelge** und einem Ring aus vulkanisiertem Elastikgummi, die auf Kugellagern montiert sind, um eine flüssige Bewegung auch bei voller Last auf unebenen Oberflächen zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften

- **Struktur:** Gewölbter Rücken aus elektrogeschweißten Stahlrohren und -platten
- **Gesamtmaße:** B 55 x T 45 x H 110 cm
- **Ladeschaufel:** 400 x 170 mm
- **Maximale Tragkraft:** 300 kg
- **Eigengewicht:** 13 kg
- **Räder:** 2 schwarze Elastik-Gummiräder Ø 200 mm mit vulkanisiertem Ring und Aluminiumkern
- **Lager:** Kugellager zur Reduzierung von Lärm und Reibung
- **Sicherheit:** Seitliche Radschutzflügel und ergonomische Griffe aus ungiftigem Gummi
- **Chemische Beständigkeit:** Räder beständig gegen Alkohol, Salze und granulare Substanzen
- **Oberflächenkompatibilität:** Feinsteinzeug, Asphalt, Beton, Harzboden
- **Finish:** Acryl-Pulverbeschichtung Gelb RAL1028
- **Konformität:** CE-Normen
- **Lieferzustand:** Produkt wird montiert und gebrauchsfertig geliefert

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 550.000000
- **Tiefe in mm** 450.000000
- **Höhe in mm** 1100.000000

- Tragfähigkeit 300 Kg
- Typologie Ladefläche

HOLITY.COM

Kistenkarre gelb h55_140



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Kistenkarre gelb h55_140

Tragfähigkeit: 300 Kg
Typologie: Ladefläche



HOLITY.COM