



Klappbare Anti-Park-Pfosten h109207

Parkplatzsperre aus Vierkantstahlrohr, lackiert mit duroplastischem Polyesterpulver. Befestigung: mit dem Boden zu verschrauben. Höhe: 92 cm.

Parkkpfosten aus 50x50 mm Vierkantstahlrohr, in den ersten 100 mm an der Basis mit einem zusätzlichen 60x60 mm Vierkantröhr abgedeckt, um den am stärksten beanspruchten Bereich zu verstärken. Der obere Teil ist mit einem 80-mm-Boden verschlossen, der mit dem Haltegriff aus 14-mm-Rundrohr verbunden ist. Die Parkschanke wird mit einer Bodenplatte von 200x200 mm, 8 mm dick, geliefert, die im Boden verankert wird.

Die Verriegelung in der aufrechten Position wird durch ein Schloss mit kundenspezifischem Schlüssel gewährleistet; zum Entriegeln einen leichten Druck nach unten ausüben und dann den Schlüssel drehen, dadurch schnappt der Pfosten der Parksperre nach oben und es ist möglich, ihn auf den Boden zu fahren.

Alle Metallteile sind mit duroplastischen Polyesterpulvern lackiert.

Technische Eigenschaften:

- Material: Vierkantstahlrohr 50x50 mm
- Ausführung: lackiert
- Ausgestattet mit Bodenbefestigungsplatte
- Abmessungen: 280 x H.920 mm

- **Garantie** 1 Jahr
- **Material** Stahlrohr
- **Höhe** 92 cm
- **Breite** 28 cm