

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Kühlschrank mit niedrigem Verbrauch, 2-türig, h642_23

Hocheffizientes Kühlschrankgehäuse mit niedrigem Verbrauch. 2 Türen. Inklusive 6 kunststoffbeschichtete Roste 530 x 650 mm.

Ein Kühlschrank mit einer Monoblock-Kühleinheit, die für den Einsatz in professionellen Küchen und allen Arten von Räumlichkeiten, in denen frische Lebensmittel gelagert werden müssen, konzipiert ist. Es zeichnet sich durch seine innere und äußere Struktur aus Edelstahl AISI 304 aus, mit verstellbaren Füßen aus Edelstahl und Doppeltüren. Die Türen sind umkehrbar und selbstschließend. Ausgestattet mit Schloss und Schlüssel. Innen mit LED-Beleuchtung, geformten Schienen, abgerundeten Ecken und 6 kunststoffbeschichteten Roste ausgestattet. Temperaturregelung über elektronisches Bedienfeld.

Technische Merkmale:

• Abmessungen: L. 134 x T. 80 x H. 212 cm

Elektronische SteuerungMonoblock-Kühlaggregat

• Kältemittel: R290

- Innenraum ausgestattet mit: Licht, geformten Schienen, abgerundeten Ecken
- 6 kunststoffbeschichtete Gitterroste mit den Maßen 530 x 650 mm
- Schloss mit Schlüssel als Standard
- Verstellbare Füße aus rostfreiem Stahl

Anzahl der Türen: 2

- Art der Türen: selbstschließend und umkehrbar
- Material der Innen- und Außenkonstruktion: rostfreier Stahl AISI 304
- Temperaturbereich: -2/+8 °C
 Fassungsvermögen: 1400 I
 Stromversorgung: 230 V

• Frequenz: 50 hz/1Ph

- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
 H.A.C.C.P. als Standard
 Niedriger Verbrauch

- Hoher Nutzeffekt

INFORMATIONEN



Kühlschrank mit niedrigem Verbrauch, 2-türig, h642_23





^{*}Abbildung rein indikativ.