



Labor-Sterilisator 245 I h806_03

Heißluftsterilisator aus pulverbeschichtetem Metallblech. Fassungsvermögen: 245 Liter. Abmessungen: B. 820 x T. 770 x H. 1140 mm.

Heißluftsterilisator mit natürlicher Luftkonvektion und 4,3"-Touchscreen zur Zeit- und Temperaturkontrolle. Pulverbeschichteter Blechrahmen mit Blindtür und 3 Innenböden. Der Temperaturbereich reicht von 5°C über Raumtemperatur bis +250°C. Das Fassungsvermögen der Kammer beträgt 245 Liter. Die maximale Arbeitslast des Geräts beträgt 90 kg. Ausgestattet mit einem USB-Anschluss für die Datenübertragung.

Technische Daten:

- Heißluftbetrieb
- Luftkonvektion: natürlich
- Material: pulverbeschichtetes Blech
- Abmessungen: B. 820 x T. 770 x H. 1140 mm
- Innenmaße: B. 600 x T. 510 x H. 800 mm
- Gewicht: ca. 114 kg
- Fassungsvermögen der Kammer: 245 l
- Arbeitsvolumen: 245 l
- 4,3" Farb-Touchscreen-Display zur Temperatur- und Zeitsteuerung
- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur, + 250 °C

- Temperaturauflösung alle 0,1 °C
- Temperaturschwankung (gemessen in der Mitte der Kammer) bei 105 °C: +/- 0,6 °C
- Temperaturschwankung (gemessen in der Mitte der Kammer) bei 105 °C: +/- 2,5 °C
- Übertemperaturschutz: Klasse 2.0 nach DIN 12880
- Schrank mit massiver Tür
- 3 Einlegeböden
- USB-Anschluss
- Maximale Arbeitslast des Gerätes: 90 kg
- Spannung: 230 V 50-60 Hz
- Nennleistung: 3100 W

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 245 lt
- **Höhe in mm** 1140.0000
- **Breite in mm** 820.0000
- **Tiefe in mm** 770.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Labor-Sterilisator 245 l h806_03

Volumen: 245 lt
Höhe in mm: 399 mm
Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm