



Leckage-Notfallset im Schrank h1045_06

Leckage-Notfallset für Kohlenwasserstoffe und Derivate (wasserabweisend) komplett mit Aufbewahrungsschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden, 68x42x85h cm.

Das **Leckage-Notfallset im Schrank** (Modell h1045_06) ist eine strukturierte Erste-Hilfe-Station, die speziell für die geschützte Aufbewahrung, Organisation und schnelle Verteilung von Sanierungsmaterialien bei versehentlichem Austritt von Kohlenwasserstoffen und Derivaten konzipiert wurde. Entwickelt für **Werkstätten, Produktionsabteilungen, Lager, Labore und Flüssigkeitsumfüllstationen**, entspricht dieses Set vollumfänglich den Anforderungen der Umweltgesetzgebung (D.Lgs. 152 vom 03.04.06 und nachfolgende Änderungen durch D.Lgs. 4 vom 16.01.08) sowie den Richtlinien der ISO 14000-Verfahren, ADR und D.M. 20/2011 für das korrekte Management potenziell umweltbelastender und gefährlicher flüssiger Substanzen. Das System löst das betriebliche Problem der **rechtzeitigen Eindämmung von Ölen im Außenbereich, auch bei Regen, oder auf Wasseroberflächen**; alle im Set enthaltenen Absorptionsmaterialien sind stark oleophil und vollständig hydrophob (sie binden Öle, aber kein Wasser), in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften. Die gesamte Ausstattung ist geordnet in einem zweitürigen Schrank mit zwei internen Fachböden untergebracht, der als feste Barriere gegen Schmutz, Staub und Witterungseinflüsse dient und die Wirksamkeit der Tücher bis zum tatsächlichen Einsatz bewahrt.

Technische Merkmale

- **Hauptverwendungszweck:** selektive Absorption von Kohlenwasserstoffen und Derivaten in Außenbereichen (bei Regen), auf Wasseroberflächen oder in der Nähe von wasserbasierten Prozessen, wo es unerlässlich ist, Öle, aber kein Wasser zurückzuhalten
- **Eigenschaften der Absorptionsmaterialien:** Nur-Öl-Linie, wasserabweisend; Materialien entsprechen den europäischen Normen
- **Typ des Außenbehälters:** Sicherheitsschrank mit 2 Türen und 2 internen Fachböden
- **Abmessungen des Schrankes (LxPxH):** 68 x 42 x 85 h cm (680 x 420 x 850 mm)
- **Strukturelle Merkmale der Tücher:** praktisch in der Anwendung, quer und längs vorperforiert, um nur die benötigte Menge zu verwenden und Verschwendung zu vermeiden; bestehend aus drei ultraschallverschweißten Schichten, um Faserverlust zu verhindern und die Saugfähigkeit zu erhöhen
- **Merkmale und Funktion der Saugschlangen:** flexible zylindrische Barrieren, die entwickelt wurden, um eine Leckage leicht einzugrenzen, indem sie die verunreinigenden Flüssigkeiten eindämmen und gleichzeitig absorbieren, um eine Kontamination der umliegenden Bereiche zu vermeiden
- **Merkmale und Funktion der Saugkissen:** absorbierende Elemente, die in engen Räumen unter undichten Hählen, Maschinen oder Rohrleitungen oder als präventive Unterlage beim Umfüllen verwendet werden können
- **Funktion der Fasersäcke:** ermöglichen das Auffangen von Schadstoffen an schwer zugänglichen Stellen
- **Umweltkonformität:** entspricht D.Lgs. 152 vom 03.04.06 und nachf. Änd., ISO 14000, ADR, D.M. 20/2011

Detaillierte Zusammensetzung des Sets

- **Behälter:** 1 Schrank mit 2 Türen und 2 Fachböden (Maße 68x42x85 h cm)
- **Saugvlies-Tücher:** 50 Tücher
- **Lose Absorptionsfaser:** 1 Sack Faser
- **Saugkissen:** 6 Kissen
- **Saugschlangen:** 4 Schlangen

- **Schutzausrüstung und PSA:**

- 1 Paar Handschuhe
- 1 Schutzmaske
- 1 Schutzbrille

- **Sammel- und Reinigungsmaterialien:** 5 Entsorgungssäcke für verbrauchte Rückstände

** Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung*

INFORMATIONEN

- Geeignet für Öle
- Typologie Schrank



Leckage-Notfallset im Schrank h1045_06



Leckage-Notfallset im Schrank
h1045_06

: Öll

: Armadio