



Leckage-Notfallset mit Polyethylen-Behälter h1045_07

Universal- und Batteriesäure-Notfallset in einer 60x40x32 cm großen Box. Enthält Tücher, Saugschläuche, PSA und zwei Arten von Granulaten für die industrielle Neutralisierung und Reinigung.

Das **Leckage-Notfallset mit Polyethylen-Behälter** (Modell h1045_07) ist eine technische Notfallausrüstung für chemische und industrielle Einsätze, die speziell konfiguriert wurde, um die meisten Fabrikflüssigkeiten aufzusaugen und gefährliche Säureleckagen zu neutralisieren. Entwickelt für **mechanische Werkstätten, technische Servicezentren, Gabelstapler-Ladestationen, Chemikalienlager und Autoelektriker**, richtet sich diese Ausrüstung an Sicherheitsbeauftragte (RSPP) und Umweltmanager, die die gesetzlichen Anforderungen im Umgang mit wassergefährdenden und gefährlichen Flüssigkeiten erfüllen müssen. Das System entspricht der Umweltgesetzgebung D.Lgs. 152 vom 03.04.06 und nachfolgenden Änderungen mit D.Lgs. 4 vom 16.01.08, den ISO 14000-Verfahren, ADR sowie dem Auszug aus dem D.M. 20 vom 24.01.11 (G.U. Nr. 60 vom 14.03.11), der speziell für Starterbatterien sowie Lade- und Austauschbetriebe gilt. Das Set löst das betriebliche Problem der **rechtzeitigen Eingrenzung und zertifizierten Neutralisierung von Schwefelsäure und Elektrolyten sowie der Absorption von anorganischen und organischen Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln, Ölen, Kühlmitteln und Frostschutzmitteln** dank der Einbeziehung von zwei verschiedenen Arten von Absorptionsgranulaten und Feinfaser-Textilien. Die gesamte Ausrüstung ist ordentlich in einer schützenden Box aus robustem Polyethylen mit Schiebedeckel gelagert und für den schnellen Transport zum Unfallort bereit.

Technische Eigenschaften

- **Außenmaße des Behälters (LxBxH):** 60 x 40 x 32 cm
- **Behältertyp:** Box mit Schiebedeckel aus hochfestem Polyethylen
- **Absorptionsspektrum:** geeignet für die meisten Industrieflüssigkeiten (anorganische und organische Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Öle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Säuren)
- **Spezifisches Absorptionsgranulat für Batteriesäure:** 1 Sack zu 13,5 kg neutralisierendes und absorbierendes Pulver, geprüft und getestet vom Polytechnikum Turin (Bericht L.M.DISAT Nr. 13/14/2012)
- **Zertifiziertes Säure-Neutralisationsverhältnis:** 0,54 kg Pulver absorbieren und neutralisieren 1 Liter Schwefelsäure mit einer Dichte von 1,27 kg/dm³ (1 kg neutralisiert und absorbiert 1,852 Liter Säure; 13,5 kg neutralisieren und absorbieren 25 Liter Schwefelsäure)
- **Universal-Werkstatt-Absorptionsgranulat:** 1 Sack zu 7 kg feines, universelles rutschhemmendes Granulat, konform mit den Normen EU CEN TS 15366:2010 und FR NF P 98 190
- **Enthaltene Saugtücher:** 20 Universal-Tücher aus Feinfaser für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme
- **Eingrenzungs-Saugschläuche:** 3 Universal-Saugschläuche mit 8 cm Durchmesser und 120 cm Länge zur perimetralen Eingrenzung
- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** 1 Paar Schutzhandschuhe und 1 Schutzmaske
- **Zubehör für die Sammlung:** 3 robuste Säcke für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen und gesättigten Rückständen
- **Integrierter Rechtsrahmen:** konform mit D.Lgs. 152/06 und nachfolgenden Änderungen, D.Lgs. 4/08, ISO 14000-Verfahren, ADR, D.M. 20/2011 (Abschnitt 1.3 Starterbatterien, Anforderungen für Lade- und Austauschbetriebe = 25 Liter)

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Geeignet für** Universalflüssigkeiten



Leckage-Notfallset mit Polyethylen-Behälter h1045_07



Leckage-Notfallset mit Polyethylen-Behälter h1045_07

: Liquidi universali
: contenitore