Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



# Leitkegel für Baustellen mit beschwerbarem Standfuß h972_127

Professioneller Leitkegel h972_127 aus PVC und ABS, Höhe 105 cm, beschwerbarer Standfuß und 2 Meter langes ausziehbares Gurtband mit Anti-Panik-System.

Der **Leitkegel h972_127** ist ein professionelles Gerät, das für die Abgrenzung und Sicherung von temporären Arbeitsbereichen, Baustellen und technischen Bereichen mit eingeschränktem Zugang konzipiert wurde. Hergestellt aus **PVC und ABS**, garantiert dieser Träger eine hohe Stoßfestigkeit und eine hervorragende mechanische Haltbarkeit auch in anspruchsvollen industriellen Kontexten.

Die Struktur zeichnet sich durch eine Höhe von **1050 mm** aus, die eine überlegene Sichtbarkeit im Vergleich zu Standardmodellen gewährleistet und die Wahrnehmung von Gefahren in verkehrsreichen Gebieten oder großen Außenbereichen erleichtert. Das System ist mit einem **quadratischen, beschwerbaren Standfuß** ausgestattet, der mit Wasser oder Sand befüllt werden kann, um eine Masse von über 7 kg zu erreichen, was Stabilität gegen Windböen und versehentliches Verschieben garantiert. Der technologische Kern besteht aus dem 2 Meter langen **ausziehbaren Polyester-Gurtband** in gelb-schwarzer Farbe, das mit einem **Anti-Panik-Bremsmechanismus** für die automatische Freigabe im Falle eines Notdrucks integriert ist.

## Technische Eigenschaften

- **Gesamthöhe:** 1050 mm
- **Sockelmaße:** 550 x 550 mm
- **Material Gehäuse:** PVC / ABS mit hoher Widerstandsfähigkeit
- **Material Gurtband:** Hochfestes Polyester
- **Gurtbandlänge:** 2 m
- **Gurtbandbreite:** 50 mm
- **Kegelfarbe:** Gut sichtbares Gelb
- **Gurtbandfarbe:** Gelb/Schwarz mit diagonalen Streifen
- **Gesamtgewicht:** 7,19 kg (beschwerbar)
- **Standfuß:** Mit Wasser oder Sand befüllbar für maximale Stabilität
- **Sicherheitssystem:** Bremsmechanismus und Anti-Panik-Entriegelung
- **Modularität:** Integrierte Rolle mit Unterstützung für bis zu 3 Gurtbänder
- **Personalisierung:** Gewindebohrung oben zur Montage von Informationstafeln
- **Schutz:** Wasserdichtes Gehäuse für den internen Mechanismus

*Abbildung dient nur der Veranschaulichung*

## INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 1050.000000

HOLITY.COM

Leitkegel für Baustellen mit beschwerbarem Standfuß h972_127



HOLITY.COM