



Lithium-Batterieschrank mit 2 Türen h641_63

Sicherheitsschrank h641_63 mit 2 Türen zur Lagerung von Lithium-Batterien. Zertifizierter Brandschutz von 105 Minuten gemäß EN14470-1 und Brandschutzkonstruktion EI180. Ausgestattet mit verstärkten Fachböden, Belüftungsöffnungen und Quelldichtungen.

Der **Lithium-Batterieschrank h641_63** ist eine professionelle Lagereinheit mit hohem Schutzgrad, die speziell zur Minderung der Brand- und Explosionsgefahren im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batterien und brennbaren Produkten entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer **Feuerwiderstandsdauer von 105 Minuten** (gemäß EN14470-1) und einer internen sowie externen Brandschutzkonstruktion **EI180**, garantiert dieser Schrank höchste industrielle Sicherheitsstandards. Die zweitürige Struktur in **Tiefschwarz RAL 9005** integriert Quelldichtungen, die die Einheit bei extremer Hitze versiegeln, während die 100-mm-Belüftungsöffnungen den Anschluss an externe Absaugsysteme ermöglichen. Hergestellt in Frankreich und konform mit der FM-Norm, stellt er die ultimative Lösung für die CSR-Risikoprävention im Unternehmen dar.

Technische Merkmale


- **Feuerwiderstand:** 105 Minuten nach EN14470-1
- **Strukturelle Zertifizierung:** Interner und externer Brandschutz EI180
- **Konformität:** FM-Norm (Factory Mutual)
- **Außenmaße:** 1137 x 670 x 1100 (LxTxH) mm
- **Innenmaße:** 1000 x 410 x 820 (LxTxH) mm
- **Anzahl der Türen:** 2 (Farbe Schwarz RAL 9005)
- **Inklusive Fachböden:** 2
- **Tragkraft pro Fachboden:** 80 kg
- **Belüftung:** Öffnungen Ø 100 mm für eventuellen Anschluss
- **Sicherheit:** Zylinderschloss und Quelldichtungen
- **Gewicht:** 302,00 kg
- **Herkunft:** Französische Produktion - CSR

* Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Anzahl der Türen** 2

Lithium-Batterieschrank mit 2 Türen h641_63



Lithium-Batterieschrank mit 2 Türen h641_63

: 2

