Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Manueller Hubwagen mit 2000 mm Gabeln h1004_22

Manueller Hubwagen mit 2000 kg Tragkraft und extra langen 2000 mm Stahlgabeln, ideal für den sicheren Transport von Doppelpaletten oder sperrigen Lasten.

Der **manuelle Hubwagen mit 2000 mm Gabeln** wurde speziell für den Transport von **langen Lasten, Doppelpaletten und sperrigen Gütern** entwickelt, die eine verlängerte Auflagefläche erfordern. Mit einer Tragfähigkeit von **2000 kg** löst dieses Gerät logistische Herausforderungen bei sperrigen Packstücken und gewährleistet Stabilität und Sicherheit in Lagern, Logistikzentren und Industriebetrieben.

Die robuste Struktur wird durch eine **Deichsel mit Federrücklauf** und eine **Sicherheitspumpe** mit Überlastschutzsystem ergänzt, das die mechanische Integrität bewahrt und den Bediener schützt. Das Fahrsystem basiert auf **Lenkrädern aus Elastikgummi** und **Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan**, eine Konfiguration, die auch bei voller Beladung ein sanftes und leises Fahren ermöglicht. Die Wartung wird durch den Einsatz von **selbstschmierenden Lagern** auf ein Minimum reduziert.

Technische Merkmale

- **Tragfähigkeit:** 2.000 kg
- **Gabellänge:** 2.000 mm
- **Gesamtbreite:** 540 mm
- **Hubhöhe:** 190 mm
- **Lenkräder:** Elastikgummi 200 x 50 mm
- **Gabelrollen:** Tandemrollen aus Polyurethan 80 x 70 mm
- **Pumpsystem:** Pumpe mit Überlast-Sicherheitsventil
- **Senkkontrolle:** Proportionalventil für kontrolliertes Absenken (schnell im Leerzustand, progressiv unter Last)
- **Mechanik:** Selbstschmierende Lager und Deichsel mit Federrücklauf
- **Eigengewicht:** 100 kg
- **Zertifizierung:** Entspricht den CE-Normen
- **Personalisierung:** Auf Anfrage für spezifische Produktionsanforderungen verfügbar

Abbildung rein beispielhaft

INFORMATIONEN

Manueller Hubwagen mit 2000 mm Gabeln h1004_22

